

**Условие № 1. Речник на използваните термини**

Оператор/ Притежател на разрешителното	„ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА” АД, гр. Севлиево - Завод за производство на санитарна арматура, площадка Севлиево
Местоположение/адрес на площадката	5400 гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово, ул. “Марин Попов” № 53
Географски координати на условия геометричен център на площадката	43°00'58.6" N; 25°06'11.1" E
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
РИОСВ	РИОСВ – Велико Търново
Басейнова дирекция (БД)	Басейнова дирекция Дунавски район, център Плевен
Общински власти	Община Севлиево
Заявлението	Заявление за издаване на комплексно разрешително – преработено допълнено на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА” АД, гр. Севлиево - Завод за производство на санитарна арматура, площадка Севлиево с вх. № КР-6529/28.09.2022г.
ГДОС	Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексното разрешително (годишен доклад за околна среда), съгласно изискванията чл. 125, ал. 1, т. 6 на ЗООС.
Наредбата	Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни
ЗООС	Закон за опазване на околната среда
ЗУО	Закон за управление на отпадъците
ЗЗВВХВС	Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
НДЕ	Норми на допустими емисии във въздуха
СУОС	Системно управление по околна среда
СПИ	Собствени периодични измервания
Ден	От 07.00ч. до 19.00ч.
Вечер	От 19.00ч. до 23.00ч.
Нощ	От 23.00ч. до 07.00ч.
dB(A)	Децибели (А скала)
КР	Комплексно разрешително
НДНТ	Най-добри налични техники
mg/Nm <sup>3</sup> , ng/Nm <sup>3</sup>	Концентрация – количество вещество в единица обем, приведен към нормални условия
ИУ	Изпускащо устройство
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ПСГОВ	Пречиствателна станция за галванични отпадъчни води
ГПСОВ	Градска пречиствателна станция за отпадъчни води
Q ср. ден	Средно денонощен дебит на отпадъчни води
Q макс. час	Максимално часов дебит на отпадъчни води
Q макс. год.	Максимално годишен дебит на отпадъчни води
ИЕО	Индивидуални емисионни ограничения
ВиК	Водоснабдяване и канализация
Единица продукт към инсталация за производство на месинг блок	Един тон произведени месинг на блок
Единица продукт към инсталация за претопяване и отливане на цветни метали	Един тон отлят месинг
Единица продукт към инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез	Квадратен метър (м <sup>2</sup> ) покрита повърхност

електролитни или химични процеси	
m <sup>2</sup> покрита повърхност	повърхност, обработена чрез електролитни или химични процеси
ЕРИПЗ	Регламент № 166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители
Норма за ефективност	Количество ресурс, изпуснат замърсител или образуван отпадък за единица продукт
Н-код	Предупреждения за опасност на веществото или сместа, регламентирани от Приложение III на Регламентът (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
Р-код	Препоръки за безопасност при предотвратяване, реагиране, съхранение и изхвърляне/обезвреждане на веществото, регламентирани от Приложение IV на Регламентът (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
Максимално моментно количество (моментен капацитет)	Физическата възможност на площадката (площадка за предварително съхраняване на отпадъци) да се съхранява определено количество отпадък (в тона) във всеки един момент

## Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

### Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. **Инсталация за производство на месинг блок**, включваща 3 броя топилни пещи - т. 2.5 „а” от Приложение № 4 към ЗООС.

2. **До изпълнение на Условие 3.4.: Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали**, включваща 13 броя топилни пещи за отливане на месингови детайли - т. 2.5 „б” от Приложение № 4 към ЗООС.

2. **След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.4.: Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали**, включваща 10 броя топилни пещи за отливане на месингови детайли - т. 2.5 „б” от Приложение № 4 към ЗООС.

3. **До изпълнение на Условие 16.6.: Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси** - т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС, включваща:

- Галванична инсталация ASMEGA 1;
- Галванична инсталация ASMEGA 3;
- Галванична инсталация FRATELLI ROSSI;
- Декоративни покрития;
- Байцване и Дегалванизация.

3. **След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.6.: Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси** - т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС, включваща:

- Галванична инсталация ASMEGA 1;
- Галванична инсталация ASMEGA 3;
- Декоративни покрития;
- Байцване и Дегалванизация.

### Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС:

1. Инсталация за изработка на сърца;
2. **До изпълнение на Условие 3.5.: Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък** – 1 брой;
2. **След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.5.: Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък** – 2 броя;
3. Сепарираща линия за пресяване на шлага;
4. Инсталация за производство на пластмасови продукти (процес „Шприцване“);
5. Отоплителна система.
6. Съоръжение за изсушаване на утайки;
7. Механичен;
8. Шлайфане и полиране;
9. Електростатично боядисване;
10. Монтажен.

### Условие № 3. Обхват

**Условие 3.1.** Работата на инсталацията и емисиите в околната среда трябва да бъдат контролирани и поддържани в съответствие с условията на настоящото комплексно разрешително. **Всички планове и програми, които се изискват в настоящото Разрешително, са неразделна част от него.**

**Условие 3.2.** Нито едно от условията в настоящото разрешително не отменя законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от други нормативни актове.

**Условие 3.3.** Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието “площадка” ще означава територията, на която е разположена инсталацията по **Условие 2**, обозначена на Ген план, приложен към заявлението (Приложение № 1-4).

**Условие 3.4.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава монтира:

- 5 броя (IMR) пещи с капацитет 2,5 t/24 h всяка;
- 2 броя (BPL) пещи с капацитет 4,5 t/24 h всяка;
- 3 броя ( INDUGA) пещи с капацитет 10,8 t/24 h всяка.

**Условие 3.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да монтира нова Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък.

### Условие № 4. Капацитет на инсталациите

**Условие 4.1.** На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталациите по **Условие 2**, без да превишава капацитета, посочен в **Таблица 4.1. и Таблица 4.2.**

**Таблица 4.1.**

Инсталация	Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС	Капацитет
Инсталация за производство на месинг блок, включваща: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 брой пещ с капацитет 9 t/24h,</li> <li>- 1 брой пещ с капацитет 10,8 t/24h,</li> <li>- 1 брой пещ с капацитет 10,2 t/24h.</li> </ul>	т. 2.5 „а”	30 t/24 h
<b>До изпълнение на Условие 3.4:</b> Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали, включваща 13 броя топилни пещи за отливане на месингови детайли: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 9 броя пещи с капацитет 1,8 t/24h всяка,</li> <li>- 4 броя пещи с капацитет 2,7 t/24h всяка.</li> </ul>	т. 2.5 „б”	27 t/24 h
<b>След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.4:</b> <b>Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали,</b> включваща 10 броя топилни пещи за отливане на месингови детайли: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 броя (IMR) пещи с капацитет 2,5 t/24 h всяка;</li> <li>- 2 броя (BPL) пещи с капацитет 4,5 t/24 h всяка;</li> <li>- 3 броя ( INDUGA) пещи с капацитет 10,8 t/24 h всяка.</li> </ul>		53,9 t/24 h
<b>До изпълнение на Условие 16.6.:</b> Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, включваща: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Галванична инсталация ASMEGA 1 (12 броя вани, с обем на ваните за обработка 57,9 m<sup>3</sup>);</li> <li>- Галванична инсталация ASMEGA 3 (17 броя вани, с обем на ваните за обработка 61,2 m<sup>3</sup>);</li> <li>- Галванична инсталация FRATELLI ROSSI (12 броя вани, с обем на ваните за обработка 22,9 m<sup>3</sup>);</li> <li>- Декоративни /Екзотични покрития (11 броя вани, с обем на ваните за обработка 3,08 m<sup>3</sup>);</li> <li>- Байцване и Дегалванизация (12 броя вани, с обем на ваните за обработка 6,61 m<sup>3</sup>).</li> </ul>	т. 2.6	151,69 m <sup>3</sup>

<p><b>След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.6.:</b></p> <p><b>Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси</b> - т. 2.6 от Приложение № 4 към ЗООС, включваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Галванична инсталация ASMEGA 1;</li> <li>- Галванична инсталация ASMEGA 3;</li> <li>- Декоративни/Екзотични покрития;</li> <li>- Байцване и Дегалванизация.</li> </ul>		128,79 m <sup>3</sup>
---	--	-----------------------

**Таблица 4.2.**

<b>Инсталации, извън Приложение № 4 от ЗООС</b>	<b>Капацитет</b>
Сепарираща линия за пресяване на шлака	18 t/24 h
<p><b>Преди изпълнение на Условия 16.7 и Условие 16.8</b></p> <p>Отоплителна система, включваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Парен котел № 1 - 9 MW;</li> <li>- Парен котел № 2 - 9 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 3 - 0,6 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 4 - 0,13 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 5 - 0,29 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 6 - 0,29 MW;</li> <li>- Парен котел № 7 - 1 MW;</li> <li>- Парен котел № 8 - 1,2 MW;</li> <li>- Парен котел № 9 - 0,12 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 10 - 0,32 MW;</li> <li>- Водогрейни и отоплителни съоръжения ( 34 броя) – 2,445 MW.</li> </ul>	24,395 MW
<p><b>След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.7 и Условие 16.8</b></p> <p>Отоплителна система, включваща:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Парен котел № 1 - 9 MW;</li> <li>- Парен котел № 2 - 9 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 3 - 0,6 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 4 - 0,13 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 5 - 0,29 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 6 - 0,29 MW;</li> <li>- Парен котел № 7 - 1 MW;</li> <li>- Парен котел № 8 - 1,2 MW;</li> <li>- Водогреен котел № 10 - 0,32 MW;</li> <li>- Водогрейни и отоплителни съоръжения ( 32 броя) – 2,225 MW.</li> </ul>	24,055 MW

#### **Условие 4.2. Докладване**

**Условие 4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване или изчисляване на годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

**Условие 4.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по **Условие 2**, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

#### **Условие № 5. Управление на околната среда**

Притежателят на настоящото комплексно разрешително да осъществява системно управление по околна среда, съобразено с изискванията на условията по-долу:

**Условие 5.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да изготви всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.

**Условие 5.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

**Условие 5.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

**Условие 5.4.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 5.5.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по **Условие 2**, произтичащи от нови нормативни актове, и да уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

**Условие 5.6.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от прилагането на инструкцията по **Условие 5.5**.

**Условие 5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да документира в съответствие с изискванията на условията в комплексното разрешително.

## **Условие № 6. Тълкуване**

**Условие 6.1.** Всички условия в настоящото разрешително, за които не е определен индивидуален срок за изпълнение се считат за влизащи в сила от влизане в сила на разрешителното.

**Условие 6.2.** Нормите за допустими емисии, изпускани в атмосферния въздух, посочени в настоящото разрешително, се отнасят за отпадъчните газове (производствени и/или вентилационни), изпускани организирано в атмосферния въздух след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение на съответната инсталация (съоръжение, линия или агрегат), без да се допуска или отчита разреждането им.

**Условие 6.3.** Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите в атмосферния въздух да се извършват в съответствие с изискванията на глава 5 на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

**Условие 6.4.** Нормите за допустими емисии за инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно Приложение №1 на Наредба № 7/21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, се отнасят за общата маса на емитирания органичен въглерод, освен ако не е посочено друго.

**Условие 6.5.** Емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, да се тълкуват според Приложение № 2 към чл.6 на Наредба №7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места и от Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г.).

**Условие 6.6.** Мониторинг на отпадъчните води да се извършва в съответствие с Глава 5 на Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г.) и на НАРЕДБА № 1 от 11.03.2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.).

**Условие 6.7.** Годишните стойности на нормите за ефективност се изчисляват като количеството консумирани вода, енергия и суровини за календарната година се раздели на количеството произведена продукция за същата календарна година.

**Условие 6.7.1.** Нормите за ефективност по отношение консумацията на вода, енергия и суровини са спазени в случай, че така изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.8.** Годишната стойност на нормата за ефективност по отношение количеството образуван отпадък (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) се изчислява като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година.

**Условие 6.8.1.** Годишното количество образуван отпадък се определя за всяка инсталация и продукт, като сума от количествата образуван отпадък за 12 месеца.

**Условие 6.8.1.1.** Нормите за ефективност (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) и годишните количества образувани отпадъци са спазени в случай, че така

изчислените стойности са по-малки или равни на количествата, определени в настоящото разрешително.

**Условие 6.9.** „Пречиствателно съоръжение” е съоръжение, което намалява емисиите на вредни или опасни вещества във въздуха, водите и почвите чрез допълнителни процеси, но не променя управлението или протичането на основната производствена дейност. Пречиствателните съоръжения третира вредни или опасни вещества, образувани при производството на определен продукт в същата или друга инсталация и чиито емисии се контролират от нормативната уредба.

**Условие 6.10.** Прекратяване на работата на инсталации/съоръжения или на части от тях” са случаите, когато притежателят на разрешителното преустанови работата на инсталации/съоръжения или на части от тях, при което се изключва вероятността за бъдещо възобновяване на тяхната работа. Прекратяването на дейността на инсталации/съоръжения или на части от тях включва демонтиране на оборудването и/или свързаните с неговата работа технологични линии. Окончателното прекратяване на всички дейности по Приложение № 4 към ЗООС на площадката включва и изпълнението на чл. 121, т.8 от ЗООС.

**Условие 6.11.** „Временно прекратяване на работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях” са случаите, когато операторът/притежателят на разрешителното преустановява работата на инсталации/ съоръжения или на части от тях за определен период.

**Условие 6.12.** Въвеждане в експлоатация“ е датата, от която инсталацията/съоръжението е въведена в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба, а когато такъв ред не е приложим - датата, от която инсталацията/съоръжението започне да консумира вода, енергия и/или суровини/спомагателни материали/горива и съответно започне да отделя емисии и отпадъци в околната среда.

**Условие 6.13.** „Метод на изпитване” е посоченият в комплексното разрешително метод за изпитване.

**Условие 6.14.** Условието за норми за еквивалентно ниво на шум са спазени в случай, че всяко наблюдение отговаря на поставените в настоящото комплексно разрешително норми. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

**Условие 6.15.** Количеството емитиран замърсител във въздуха и/или водите, за производството на единица продукт се изчислява, като определеното годишно количество замърсител се раздели на годишното количество (за същата година) произведена продукция. За изчисляване на годишното количество замърсител следва да се използват указанията от Ръководството за прилагане на ЕРИПЗ.

**Условие 6.16.** Разработеният от оператора план за собствен мониторинг, съобразен с условията в комплексното разрешително, се представя за съгласуване в РИОСВ. Изпълнителният директор на ИАОС одобрява плана, и писмено уведомява оператора за това.

## **Условие № 7. Уведомяване**

**Условие 7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

**Условие 7.2.** Притежателят на настоящото разрешителното да уведомява РИОСВ за началото и очакваната продължителност на приемните изпитвания по смисъла на ЗУТ или по реда на друга приложима, специализирана нормативна уредба за въвеждане в нормална експлоатация на инсталациите/пречиствателните съоръжения.

**Условие 7.3.** Притежателят на настоящото разрешителното след приключване на приемните изпитвания да представи в РИОСВ копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация.

**Условие 7.4.** Притежателят на настоящото разрешителното да информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталациите по **Условие 2**, съгласно нормативно установения ред.

**Условие 7.5.** Притежателят на настоящото разрешителното да докладва ежегодно, като част от ГДОС информацията по изпълнението на **Условие 7.1** и **Условие 7.4**.

**Условие 7.6.** Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да информира съответния компетентен орган при съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети въпреки предприетите от него мерки.

**Условие 7.7.** При настъпили екологични щети операторът е длъжен незабавно да уведоми съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

**Условие № 8. Използване на ресурси**

**Условие 8.1. Използване на вода**

**Условие 8.1.1.** Използването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става единствено при наличие на Разрешително за водоземане, издадено съгласно изискванията на Закона за водите, и/или при наличие на актуален договор с “В и К” оператор и при спазване на условията в документите уреждащи законосъобразното използване на вода.

**Условие 8.1.2.** При експлоатация на инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, да не се превишават количествата използвана свежа вода за производствени нужди (включително охлаждане), посочени в **Таблица 8.1.2.**

**До изпълнение на Условие 16.6.: Таблица 8.1.2.**

№	Инсталации, съгласно Условие 2	Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода, m <sup>3</sup> /единица продукт
1.	Инсталация за производство на месинг на блок	0,003
2.	Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали	2,62 -
3.	Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, включваща:	-
	- Галванична инсталация ASMEGA 1;	0,4
	- Галванична инсталация ASMEGA 3;	1,03
	- Галванична инсталация FRATELLI ROSSI;	0,1
	- Декоративни/Екзотични покрития;	2,19
	- Байцване и Дегалванизация.	0,6

**След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.6.:Таблица 8.1.2.**

№	Инсталации, съгласно Условие 2	Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода, m <sup>3</sup> /единица продукт
1.	Инсталация за производство на месинг на блок	0,003
2.	Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали	2,62 -
3.	Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, включваща:	-
	- Галванична инсталация ASMEGA 1;	0,4
	- Галванична инсталация ASMEGA 3;	1,03
	- Декоративни/Екзотични покрития;	2,19
	- Байцване и Дегалванизация.	0,6

**Условие 8.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на „Галванична инсталация (ASMEGA 3)“, кокилно леене към „Инсталация за претопяване на цветни метали“ и „Галванична инсталация (ASMEGA 1)“, които са най-големите консуматори на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

**Условие 8.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

**Условие 8.1.5. Измерване и документиране**

**Условие 8.1.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да отчита изразходваните количества вода общо на площадката чрез измервателните устройства, означени в Приложение 4.3 от заявлението.

**Условие 8.1.5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) от инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и свързаните с тяхната експлоатация съоръжения.

**Условие 8.1.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация да включва:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по **Условие 2**, които попадат в обхвата на Приложение №4 на ЗООС;
- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

**Условие 8.1.5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират и съхраняват.

**Условие 8.1.5.4.** Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване да се документират и съхраняват.

**Условие 8.1.5.5.** Резултатите от изпълнението на инструкцията по **Условие 8.1.3** да се документират, съхраняват и да се предоставят при поискване от страна на компетентните органи.

#### **Условие 8.1.6. Докладване**

**Условие 8.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди (включително охлаждане), за инсталациите по **Условие 2**, които попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

**Условие 8.1.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултати от оценката за съответствие по **Условие 8.1.5.3**. Информацията задължително да съдържа информация за броя и причините за документираните несъответствия и предприетите/планирани коригиращи действия за отстраняването им.

#### **Условие 8.2. Използване на енергия**

**Условие 8.2.1.** Консумираната електро- и топлоенергия от инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да не превишава стойността, посочена в **Таблица 8.2.1**:

#### **До изпълнение на Условие 16.6.: Таблица 8.2.1.**

№	Инсталации, съгласно Условие 2	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт	Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия, MWh/единица продукт
1.	Инсталация за производство на месинг на блок	0,906	-
2.	Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали	1,14	-
3.	Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, включваща:		
	- Галванична инсталация ASMEGA 1;	0,016	0,064
	- Галванична инсталация ASMEGA 3;	0,044	0,094
	- Галванична инсталация FRATELLI ROSSI;	0,1	-
	- Декоративни /Екзотични покрития;	0,18	-
	- Байцване и Дегалванизация.	0,106	-

#### **След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.6.: Таблица 8.2.1.**

№	Инсталации, съгласно Условие 2	Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия,	Годишна норма за ефективност при употребата на топлоенергия,
---	--------------------------------	--	--



		MWh/единица продукт	MWh/единица продукт
1.	Инсталация за производство на месинг на блок	0,906	-
2.	Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали	1,14	-
3.	Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, включваща:		
	- Галванична инсталация ASMEGA 1;	0,016	0,064
	- Галванична инсталация ASMEGA 3;	0,044	0,094
	- Декоративни /Екзотични покрития;	0,18	-
	- Байцване и Дегазация.	0,106	-

**Условие 8.2.1.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкцията за експлоатация и поддръжка на:

- трите индукционни пещи към Инсталацията за производство на месинг блок;
- кокилни лярски съоръжения към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали;
- електролизни процеси при галванизация (хромиране, подмедяване и никелиране) към Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси,

основни консуматори на електроенергия.

**Условие 8.2.1.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкцията за експлоатация и поддръжка на галваничните вани към Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, основни консуматори на топлоенергия.

**Условие 8.2.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

#### **Условие 8.2.2. Измерване и документиране**

**Условие 8.2.2.1.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкцията, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия за производствени нужди, изразени като:

- Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС;
- Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита с измервателните устройства, отбелязани на *Приложение 4-3* към Допълнено заявление. Количествата електроенергия за инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да се изчисляват по методики за изчисляване на изразходваното количество електроенергия, разработени от оператора.

Количествата топлоенергия за инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, да се изчисляват по методики за изчисляване на изразходваното количество топлоенергия, разработени от оператора.

**Условие 8.2.2.2.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на изчислените количества електро- и топлоенергия с определените такива в **Условие 8.2.1.**, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

**Условие 8.2.2.3.** Притежателят на настоящото комплексно разрешително да документа резултатите от изпълнението на инструкциите за експлоатация и поддръжка по **Условие 8.2.1.1.** и **Условие 8.2.1.2.**

#### **Условие 8.2.3. Докладване**

**Условие 8.2.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС на:

- Изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение №4 към ЗООС за календарната година;
- Резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.2.2.2**, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

#### **Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и горива**

##### **Условие 8.3.1. Употреба**

**Условие 8.3.1.1.** При работа на инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, да не се превишават количествата на суровините, посочени в **таблица 8.3.1.1.1.**, **таблица 8.3.1.1.2.** и **таблица 8.3.1.1.3.**

**Таблица 8.3.1.1.1.**

Наименование на инсталацията и процеса	Суровина	Годишна норма за ефективност, т/единица продукт
Инсталация за производство на месинг блок	Електролитна мед	0,257
	Цинк	0,186

**Таблица 8.3.1.1.2.**

Наименование на инсталацията и процеса	Суровина	Годишна норма за ефективност, т/единица продукт
Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали	Месинг блок	0,720

**Таблица 8.3.1.1.3.**

Наименование на инсталацията и процеса	Суровина	Годишна норма за ефективност, т/единица продукт	Н-код	Р-код
<b>Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, включваща:</b>				
- Галванична инсталация ASMEGA 1	Никелови аноди	$0,7 \cdot 10^{-4}$	317, 351, 372	202, 261, 281, 302+352, 501
	Хромов анхидрид	$0,94 \cdot 10^{-4}$	290, 301, 314, 317, 334, 335, 340, 350, 361f, 372, 410	260, 273, 280, 310, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338,
- Галванична инсталация ASMEGA 3	Никелови аноди	$0,85 \cdot 10^{-4}$	317, 351, 372	202, 261, 281, 302+352, 501
	Хромов анхидрид	$2,24 \cdot 10^{-4}$	290, 301, 314, 317, 334, 335, 340, 350, 361f, 372, 410	260, 273, 280, 310, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338
	Химическо помедняване	$3,1 \cdot 10^{-4}$	290, 302, 314, 315, 317, 318, 335, 373, 410, 412, 501	234, 260, 273, 280, 305+351+338+310, 332+313, 303+361+353, 304+340
- До изпълнение на Условие 16.6. Галванична инсталация FRATELLI ROSSI	Никелови аноди	$0,75 \cdot 10^{-4}$	317, 351, 372	202, 261, 281, 302+352, 501
	Хромов анхидрид	$0,5 \cdot 10^{-4}$	271, 290, 301, 310, 314, 317, 330, 334, 335, 340, 350, 361F, 372, 410	201, 273, 280, 301+330+331, 304+340, 305+351+338, 309+311, 370+380+375, 405, 501

- Декоративни покрития	Хромов анхидрид	$0,19 \cdot 10^{-3}$	290, 301, 314, 317, 334, 335, 340, 350, 361f, 372, 410	260, 273, 280, 310, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338
	Никелови аноди	$0,94 \cdot 10^{-4}$	317, 351, 372	202, 261, 281, 302+352, 501
- Байцване и Дегалванизация	Хромов анхидрид/байцващ участък/	$4,6 \cdot 10^{-4}$	290, 301, 314, 317, 334, 335, 340, 350, 361f, 372, 410	260, 273, 280, 310, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338

**Условие 8.3.1.2.** При работа на инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, да не се превишават количествата на спомагателните материали, посочени в **таблица 8.3.1.2.1.**

**Таблица 8.3.1.2.1.**

Наименование на инсталацията и процеса	Спомагателен материал	Годишна норма за ефективност, т/единица продукт	Н-код	Р-код
<b>Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, включваща:</b>				
- Галванична инсталация ASMEGA 1	Обезмаслителни за ултразвук и хидрозон	$0,9 \cdot 10^{-4}$	302, 318, 360FD, 319	201, 280, 305+351+338+310, 308+313, 337+313, 405
	Обезмаслителни за химично и ел.химич. обезмасляване	$0,8 \cdot 10^{-4}$	290, 314, 335	260, 261, 280, 303+361+353, 304+340, 305+351+338+310, 501
	Неорганични киселини	$0,23 \cdot 10^{-4}$	290, 314, 335	234, 260, 280, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 309+311, 501
	Химикали за декапиране	$0,5 \cdot 10^{-4}$	290, 302, 314	234, 280, 303+361+353, 304+340, 305+351+338+310, 501
	Никелов сулфат	$0,13 \cdot 10^{-4}$	302+332, 315, 317, 334, 341, 350i, 360D, 372, 410	201, 260, 273, 280, 304+340+312, 405, 501
	Никелов хлорид	$0,27 \cdot 10^{-4}$	301, 315, 317, 331, 334, 341, 350i, 360D, 372, 410	201, 273, 280, 301+310, 304+341
	Борна киселина	$0,1 \cdot 10^{-4}$	360FD	201, 202, 280, 308+313, 405, 501
	Блясъкообразуватели /никел/	$0,7 \cdot 10^{-4}$	302, 311, 315, 317, 318, 319, 350i, 360D, 373, 412	201, 260, 261, 264, 273, 280, 405, 412, 501, 302+352, 302+352+312,

				305+351+338+310, 332+313+362+364
	Химикали за обработка на никелова вана	$0,07 \cdot 10^{-4}$	302, 315, 317, 318, 319, 335, 341, 350	201, 264, 280, 313, 501, 305+351+338, 337+313, 302+352, 308+313
	Катализатори за хромиране	$0,33 \cdot 10^{-4}$	315, 319	264, 280, 302+352, 305+351+338, 332+313, 337+313
	Химикали за деметализация на подвески	$0,54 \cdot 10^{-4}$	226, 272, 302, 314, 319	210, 220, 341, 260, 264, 280, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 337+313, 370+378, 403+235, 310, 363, 405, 411
- Галванична инсталация ASMEGA 3	Сярна киселина (при байцване)	$2,2 \cdot 10^{-4}$	290, 315, 319	280, 302+352, 305+351+338, 337+313
	Добавки /байцване/	$0,3 \cdot 10^{-4}$	290, 314, 315, 317, 319, 351, 373	201, 234, 260, 280, 303+361+353, 304+340, 305+351+338+310, 302+352, 332+313, 305+351+338, 337+313, 308+313, 33+337+313
	Неорганични киселини	$0,18 \cdot 10^{-3}$	290, 314, 315, 319, 335	261, 280, 302+352, 305+351+338, 337+313, 301+330+331, 303+361+353, 304+340+310, 305+351+338
	Меден сулфат	$0,18 \cdot 10^{-3}$	302, 319, 315, 410	280, 273, 501, 102, 301+312, 305+351+338, 337+313, 302+352
	Блясъкообразуватели /мед/	$0,86 \cdot 10^{-4}$	315, 317, 318, 319, 400, 410, 411, 501	261, 264, 273, 280, 305+351+338+310, 333+313; 302+352, 332+313
	Химикали за декапиране	$0,61 \cdot 10^{-4}$	272, 302, 314, 315, 317, 319, 334, 335	280, 305+351+338, 302+352, 304+341, 342+311
	Никелов сулфат	$0,43 \cdot 10^{-4}$	302+332, 315, 317, 334, 341, 350i, 360D, 372, 410	201, 260, 273, 280, 304+340+312, 405, 501
	Никелов хлорид	$0,25 \cdot 10^{-4}$	301, 315, 317, 331, 334, 341, 350i, 360D, 372, 410	201, 273, 280, 301+310, 304+341
	Борна киселина	$0,25 \cdot 10^{-4}$	360FD	201, 202, 280, 308+313, 405, 501
	Блясъкообразуватели /никел/	$0,37 \cdot 10^{-4}$	302, 311, 315, 317, 318, 350,	201, 261, 280, 302+352+312,

			405, 501	305+351+338+310, 308+313
	Добавки сатин	$0,19 \cdot 10^{-4}$	315, 319, 412	264, 273, 280, 501, 332+313, 337+313
	Химикали за обработка на никелова вана	$0,12 \cdot 10^{-4}$	302, 315, 317, 318, 319, 335, 341, 350	201, 264, 280, 313, 501, 305+351+338, 337+313, 302+352, 308+313
	Катализатори за хромиране	$0,13 \cdot 10^{-4}$	315, 319	264, 280, 302+352, 305+351+338, 332+313, 337+313
	Химикали за деметализация на подвески	$0,61 \cdot 10^{-4}$	226, 314, 319	210, 241, 260, 264, 280, 310, 363, 405, 501, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 403+235, 337+313
-До изпълнение на Условие 16.6. Галванична инсталация FRATELLI ROSSI	Обезмаслителители за ултразвук и хидрозон	$0,66 \cdot 10^{-4}$	319, 360FD	201, 261, 280, 304+341, 305+351+338, 308+313, 405, 501
	Обезмаслителители за химично и ел. химично обезмасляване	$0,66 \cdot 10^{-4}$	290, 314, 335	234, 260, 280, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 310, 390, 403+233, 405, 501
	Неорганични киселини	$0,99 \cdot 10^{-4}$	290, 314, 335	234, 260, 280, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 309+311, 501
	Химикали за декапиране	$0,5 \cdot 10^{-4}$	290, 302, 314, 318, EUH029, EUH031	260, 280, 301+312, 301+330+331, 303+361+353, 305+351+338, 310, 337+313, 390
	Никелов сулфат	$0,4 \cdot 10^{-4}$	301, 315, 317, 332, 334, 341, 350, 360D, 372, 410	201, 273, 280, 302+352, 308+313, 342+311, 405
	Никелов хлорид	$0,33 \cdot 10^{-4}$	301+331, 315, 317, 334, 341, 350i, 360D, 372, 410	201, 261, 280, 284, 301+310+330, 304+340+312, 308+313, 403+233
	Борна киселина	$0,27 \cdot 10^{-4}$	360FD	201, 308+313, 405
	Бляскообразуватели /никел/	$0,30 \cdot 10^{-4}$	302, 315, 317, 319	280, 301+302, 302+352, 305+351+338, 332+313, 337+313
	Химикали за обработка на никелова вана	$0,07 \cdot 10^{-4}$	272, 301+311, 302, 314, 315, 317, 319, 330, 334, 335, 341, 351, 350i, 360FD, 370,	201, 202, 220, 260, 261, 264, 270, 272, 280, 281, 285, 301+310, 301+330+331, 302+352, 304+340,

			372, 400	304+341, 308+311, 305+351+335, 309, 310, 330, 333+313, 337+313 342+311, 362, 405, 501
	Катализатори за хромиране	$0,27 \cdot 10^{-4}$	271, 300, 301, 310, 314, 317, 319, 330, 334, 335, 340, 350, 361F, 372, 410	201, 273, 280, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 305+351+338, 309+311, 310, 337+313, 361, 370+380+375, 405, 501
	Химикали за деметализация на подвески /байцващ участък/	$0,75 \cdot 10^{-4}$	226, 272, 302, 314, 315, 317, 319, 334, 335	210, 220, 221, 264, 280, 302+352, 304+340, 304+341, 305+351+338, 332+313, 337+313, 342+311, 370+378
- Декоративни покрития	Химикали за дехромиране и обезмасляване	$6,25 \cdot 10^{-4}$	302, 318, 501	264, 270, 280, 301+312+330, 305+351+338+310
	Добавки сатиниране	$3 \cdot 10^{-4}$	315, 319, 412	264, 273, 280, 501, 332+313, 337+313
	Никелов сулфат	$6,3 \cdot 10^{-4}$	302+332, 315, 317, 334, 341, 350i, 360D, 372, 410	201, 260, 273, 280, 304+340+312, 405, 501
	Никелов хлорид	$3 \cdot 10^{-4}$	301, 315, 317, 331, 334, 341, 350i, 360D, 372, 410	201, 273, 280, 301+310, 304+341
	Катализатори за хромиране	$6,3 \cdot 10^{-5}$	315, 319	264, 280, 302+352, 305+351+338, 332+313, 337+313
- Байцване и Дегалванизация.	Химикали за деметализация на подвески	$6,7 \cdot 10^{-5}$	226, 272, 314, 319	210, 220, 241, 260, 264, 280, 310, 363, 405, 411, 501, 305+351+338, 337+313, 301+330+331, 303+361+353, 304+340, 403+235, 370+378
	Катализатори за хромиране /байцващ участък/	$2 \cdot 10^{-5}$	315, 319	264, 280, 302+352, 305+351+338, 332+313, 337+313
	Киселини за електрохимична деметализация на месингови детайли	0,002	290, 302, 311, 314, 330, 412	260, 280, 405, 501, 304+340+310
	Киселини за химична деметализация на пластмасови детайли	0,002	272, 290, 314, 335, 406	210, 220, 221, 261, 264, 280, 305+351+338, 303+361+353, 304+340, 301+330+331,

				304+340+310
	Химикали (киселини) за дехромиране и активиране	0,0003	290, 301, 302, 314, 315, 317, 318, 319, 331, 334, 341, 350i, 360D, 372, 410	201, 234, 260, 264, 270, 273, 280, 405, 501, 302+352, 305+351+338, 337+313, 301+330+331, 303+361+353, 301+312+330, 305+351+338+310, 304+340+312, 301+310, 304+341
	Химикали за инсталация ECOWAVE	$1,5 \cdot 10^{-5}$	290, 314, 315, 319+412	234, 260, 280, 302+352, 305+351+338, 337+313, 301+330+331, 303+361+353

**Условие 8.3.1.3.** При работа на инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, да не се превишават количествата на горивото, посочено в **таблица 8.3.1.3.1.**

**Таблица 8.3.1.3.1.**

Наименование на инсталацията и процеса	Гориво	Годишна норма за ефективност, $\text{Nm}^3/\text{единица продукт}$
Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали	Природен газ	20

#### **Условие 8.3.2. Измерване и документиране.**

**Условие 8.3.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно таблиците по **Условие 8.3.1.1.**, **Условие 8.3.1.2.** и **Условие 8.3.1.3.** изразени като:

- Годишната консумация на суровините и спомагателните материали;
- Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали за инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с **Условие 6.7.**

**Условие 8.3.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали за инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, с условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите да се документират.

#### **Условие 8.3.3. Докладване**

**Условие 8.3.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, изчислените стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровините и спомагателните материали за инсталацията по **Условие 2.**, която попада в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС.

**Условие 8.3.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието по **Условие 8.3.2.2.**, установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

#### **Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти**

**Условие 8.3.4.1.** Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етиктирането и опаковането на вещества и смеси, изменен с последващи изменения и поправки, да бъдат опаковани, етиктирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент (ЕО) 1907/2006 относно

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменен с последващи изменения и поправки.

**Условие 8.3.4.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката и представя при поискване на РИОСВ копия от информационните листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси.

**Условие 8.3.4.1.2.** Съхранението на химичните вещества и смеси да отговоря на условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, съгласно чл.4б. от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

**Условие 8.3.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в срок до един месец след влизане в сила на разрешителното в РИОСВ актуален план на площадката, в който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като спомагателни материали и горива, описани в комплексното разрешително.

**Условие 8.3.4.2.1.** При планирана промяна на място за съхранение на опасни суровини, спомагателни материали и горива притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

### **Условие 8.3.5. Документиране**

**Условие 8.3.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

### **Условие 8.3.6 Докладване**

**Условие 8.3.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия.

## **Условие № 9. Емисии в атмосферата**

### **Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване**

**Условие 9.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения :

#### **Инсталация за производство на месинг блок**

- Филтърни съоръжения с ръкавни филтри (2 броя) към ИУ № 8 - Аспириране на 3 броя индукционни пещи ;

#### **До изпълнение на Условие 3.4.: Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали**

- Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 1 - Аспириране на 4 броя индукционни пещи и IMR ръчни кокилни машини (№1 - №4)

Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 2 - Аспириране на 5 броя индукционни пещи и IMR ръчни кокилни машини (№5 - №9)

Филтърно съоръжение с касетъчни филтри към ИУ № 9.1 - Аспириране на 3 броя индукционни пещи и KWC полуавтоматични кокилни машини

Филтърно съоръжение с касетъчни филтри към ИУ № 9.3 - Аспириране на 1 брой индукционна пещ и IMR полуавтоматична леярска машина

- Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 12.1 - Дробометна машина
- Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 12.2 - Дробометна машина

#### **След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.4: Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали**

- Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 1 - Аспириране на 3 броя индукционни пещи и IMR ръчни кокилни машини (№1 - №3);

- Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 2 - Индуга 3 /автоматично леене под ниско налягане/

- Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 12.1 - Дробометна машина
- Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 12.2 - Дробометна машина
- Касетъчен филтър-1бр. към ИУ № 91 - Аспириране на 4 бр. пещи (2 INDUGA и 2 BPL)



- Касетъчни филтри-4бр. към ИУ № 94 - Аспириране на 2 броя индукционни пещи и IMR ръчни кокилни машини от №4 до №5

**До изпълнение на Условие 16.6.: Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси**

- мокър скруббер към ИУ № 14 - аспириране на никелови вани, ASMEGA 1;
- мокър скруббер към ИУ № 15 - аспириране на хромови вани, ASMEGA 1;
- мокър скруббер към ИУ № 20 - аспириране на хромови вани, ASMEGA 3;
- мокър скруббер към ИУ № 21 - аспириране на медни вани, ASMEGA 3;
- мокър скруббер към ИУ № 22 - аспириране на никелови вани, ASMEGA 3;
- мокър скруббер към ИУ № 57 - аспириране на хромови вани, FRATELLI ROSSI;
- мокър скруббер към ИУ № 58 - аспириране на никелови вани, FRATELLI ROSSI;
- мокър скруббер към ИУ № 25- аспириране на вани за деметализация на пластмасови детайли, Байцване и Дегалванизация.

**След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.6.: Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси**

- мокър скруббер към ИУ № 14 - аспириране на никелови вани, ASMEGA 1;
- мокър скруббер към ИУ № 15 - аспириране на хромови вани, ASMEGA 1;
- мокър скруббер към ИУ № 20 - аспириране на хромови вани, ASMEGA 3;
- мокър скруббер към ИУ № 21 - аспириране на медни вани, ASMEGA 3;
- мокър скруббер към ИУ № 22 - аспириране на никелови вани, ASMEGA 3;
- мокър скруббер към ИУ № 25- аспириране на вани за деметализация на пластмасови детайли, Байцване и Дегалванизация.

**Изработка на сърца**

- Циклон към ИУ № 82 - пневмотранспорт на сърцарски пясък към миксера на сърцарските машини

**Механична обработка**

- Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 53 - Шлайф-полир - аспирация след филтрувално съоръжение;
- Филтърно съоръжение с ръкавни филтри към ИУ № 54 - Шлайф-полир - аспирация след филтрувално съоръжение;
- Касетъчен филтър към ИУ № 89 - Шлайф-полир -шлайф-полир дейности;
- Касетъчен филтър към ИУ № 90 - Шлайф-полир - шлайф-полир дейности;
- Касетъчен филтър към ИУ № 90.1 - Шлайф-полир - шлайф-полир дейности;
- Касетъчен филтър към ИУ № 90.2 - Шлайф-полир - Полир машина Мепса 2;
- Касетъчен филтър към ИУ № 92 - Шлайф-полир - 4 броя шлайф машини ;

**Производство на пластмасови продукти**

- Ръкавен филтър към ИУ № 85 - полиране на пластмасови детайли

**Инструментален отдел**

- Ръкавен филтър към ИУ № 83 - Аспирация на шлайф машина

**До изпълнение на Условие 3.5.: Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък**

- Филтърно съоръжение с касетъчни филтри – 1 бр.- ИУ 11.1 - Аспирация над бункерите за Зареждане
- Циклон с водно огледало и Филтърно съоръжение с касетъчни филтри – 1 бр към ИУ № 11.2
- Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък;

**След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.5.: Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък – 2 броя**

- Филтърно съоръжение с касетъчни филтри – 1 бр.- ИУ 11.1 - Аспирация над бункерите за Зареждане
- Циклон с водно огледало и Филтърно съоръжение с касетъчни филтри – 1 бр към ИУ № 11.2
- Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък;

#### Сепарираща линия за пресяване на шлака

- касетъчен филтър към ИУ № 59.1 - Аспириране към сепарираща линия;
- касетъчен филтър към ИУ № 59.2 - Аспириране към сепарираща линия.

**Условие 9.1.1.1.** За всяко от пречиствателните съоръжения по **условие 9.1.1.** притежателят на настоящото разрешително да изготви документация включваща:

- контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения);
- оптимални стойности за всеки един от контролираните параметри;
- честота на мониторинг на контролираните параметри;
- вида на оборудването за мониторинг/ методите за изчисляване на стойностите на контролираните параметри.

**Условие 9.1.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по **Условие 9.1.1.1.** да я представи в РИОСВ. Документация по **Условие 9.1.1.1.** да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 9.1.1.2.1.** Притежателя на настоящото разрешително да представи в РИОСВ копие от паспортните данни (проектна документация) на всяко пречиствателно съоръжение.

**Условие 9.1.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за мониторинг на стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, в съответствие с определените по **Условие 9.1.1.1.**

#### Условие 9.1.2. Контрол на пречиствателното оборудване

**Условие 9.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 9.1.1.1.** Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

#### Условие 9.1.3. Документиране и докладване

**Условие 9.1.3.1.** Резултатите от мониторинга по **Условие 9.1.1.3.** да се документират и съхраняват на площадката.

**Условие 9.1.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието по **Условие 9.1.2.1.**, установените причини за несъответствието и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.1.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия по **Условие 9.1.2.1.**, причини за несъответствията и предприетите действия за тяхното отстраняване.

#### Условие 9.2. Емисии от точкови източници

**Условие 9.2.1.** Дебитът на технологичните и вентилационни газове, на посочените по **Условие 9.2** изпускащи устройства, не трябва да превишава определените в съответните таблици стойности.

Нито една от посочените емисии на вредни вещества не трябва да превишава, определените в в посочени по-долу в таблици емисионните норми.

Не се допуска наличие или експлоатация на други изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в **Условие 9.2.** и означени на *Приложение 5-1* към Допълнено заявление.

#### Условие 9.2.2. Инсталация за производство на месинг блок

Таблица 9.2.2.

Изпускащо устройство (комин) №	Източници на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
8	Аспириране на 3 броя индукционни пещи (NiTo/400/2500/BU, Софийски Фомет, Голям Фомет)	Филтърни съоръжения с ръкавни филтри (2 броя)	73000	10

**Таблица 9.2.2. –продължение**

Параметър	Емисионна норма (mg/Nm <sup>3</sup> )
Прах	5
Мед и съединенията му, определени като Cu	1
Органични вещества, определени като общ въглерод	30
Диоксини и фурани	0,1 ng/Nm <sup>3</sup>

**Условие 9.2.2.1.** Отпадъчните газове се улавят непосредствено от източниците им.

**Условие 9.2.2.2.** При процесите на топене не се разрешава употребата на хексахлоретан.

**Условие 9.2.3.** Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали

**До изпълнение на Условие 3.4: Таблица 9.2.3.**

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
1	Аспириране на 4 броя индукционни пещи и IMR ръчни кокилни машини (№1 - №4)	Филтърно съоръжение с ръкавни филтри	15000	14
2	Аспириране на 5 броя индукционни пещи и IMR ръчни кокилни машини (№5 - №9)	Филтърно съоръжение с ръкавни филтри	17500	10
9.1	Аспириране на 3 броя индукционни пещи и KWC полуавтоматични кокилни машини	Филтърно съоръжение с касетъчни филтри	15000	12
9.2	Аспириране над ваните за награфитване на полуавтоматични кокилни машини KWC	-	2000	12
9.3	Аспириране на 1 брой индукциона пещ и IMR полуавтоматична леярска машина	Филтърно съоръжение с касетъчни филтри	10000	12

**До изпълнение на Условие 3.4: Таблица 9.2.3. – продължение**

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройство № 1, 2, 9.1 и 9.3</b>	
Прах	20
Мед и съединенията му, определени като Cu	1
Органични вещества, определени като общ въглерод	50

**След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.4: Таблица 9.2.3.**

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
--------------------------------	------------------------------	---------------------------	---	--

1	Аспириране на 3 броя индукционни пещи и IMR ръчни кокилни машини (№1 - №3)	Филтърно съоръжение с ръкавни филтри	18000	14
2	Индуга 3 /автоматично леене под ниско налягане/	Филтърно съоръжение с ръкавни филтри	24000	16
91	Аспириране на 4 бр. пещи (2 INDUGA и 2 BPL).	Филтърно съоръжение с касетажни филтри	72000	10
94	Аспириране на 2 броя индукционни пещи и IMR ръчни кокилни машини от №4 до №5	Филтърно съоръжение с касетажни филтри – 4 бр.	20000	10

**След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.4: Таблица 9.2.3. -  
продължение**

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройство № 1, 2, 91 и 94</b>	
Прах	20
Мед и съединенията му, определени като Cu	1
Органични вещества, определени като общ въглерод	50

**Таблица 9.2.3-1**

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиства- телно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство(м)
12.1	Дробометна машина /голяма изток/	Филтърно съоръжение с ръкавни филтри	10000	10
12.2	Дробометна машина /голяма запад/	Филтърно съоръжение с ръкавни филтри	10000	10

**Таблица 9.2.3-1 – продължение**

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащи устройства: № 12.1 и 12.2</b>	
Прах	20

**Условие 9.2.3.1.** Отпадъчните газове се улавят непосредствено от източниците им.

**Условие 9.2.3.2.** При процесите на топене не се разрешава употребата на хексахлоретан.

**Условие 9.2.4. Инсталация за изработка на сърца**

**Таблица 9.2.4.**

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиства- телно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (м)
4	аспириране над работно място за обмазване на сърца и сушилна пещ	-	10000	14
5	Главен корпус – аспириране над работно място за обмазване на сърца и сушилна пещ	-	10000	14

6	аспиране на 13 броя сърцарски машини № 1 - №13	-	14000	8
82	Пневмотранспорт на сърцарски пясък към миксера на сърцарските машини	Циклон	5000	12

Таблица 9.2.4. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройство № 4, 5 и 6</b>	
Прах	20
Органични вещества, определени като общ въглерод	50
<b>Изпускащо устройство № 82</b>	
Прах	20

До изпълнение на Условие 3.5:

Условие 9.2.5. Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък – 1 брой

След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.5:

Условие 9.2.5. Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък – 2 броя  
инсталации – стара и нова

Таблица 9.2.5.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиства- телно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство(м)
11.1	Бункер за зареждане на отработен леярски пясък към Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък	Филтърно с-е с касетажни филтри – 1 бр.	10000	6
11.2	Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък	Циклон с водно огледало Филтърно с-е с касетажни филтри – 1 бр.	10000	6

Таблица 9.2.5. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
Органични вещества, определени като общ въглерод за ИУ № 11.2	50
прах за ИУ № 11.1 и 11.2	20

Условие 9.2.6. Механична обработка

Процес „Шлайфване и полиране”

Таблица 9.2.6.1

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиства- телно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство(м)
53	Шлайф-полир изток - аспирация след филтрувално съоръжение	Филтърно съоръжение с ръкавни филтри	66600	10
54	Шлайф-полир изток - аспирация след	Филтърно съоръжение с	73000	10

	филтрувално съоръжение	ръкавни филтри		
86	Установка за запояване на Месингови детайли	-	6300	7
87	Вана за почистване на остатъчен флюс от запояване на месингови детайли	-	3200	6
89	Шлайф-полир дейности	Касетъчен филтър-1бр.	10000	10
90	Шлайф-полир дейности	Касетъчен филтър-1бр.	10000	10
90.1	Шлайф-полир дейности	Касетъчен филтър-1бр.	10000	10
90.2	Шлайф-полир дейности	Касетъчен филтър-1бр.	10000	10
92	Шлайф-полир дейности	Касетъчен филтър-1бр.	10000	10
93	Импрегниране на детайли	Касетъчен филтър-1бр.	1500	5

**Таблица 9.2.6.1. – продължение**

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройство № 53, 54, 89, 90, 90.1, 90.2 и 92</b>	
Прах	20
Мед и съединенията му, определени като Cu	1
<b>Изпускащо устройство № 93</b>	
Органични вещества, определени като общ въглерод	50

**Процес „Механичен“**

**Преди изпълнение на Условие 16.7.: Таблица 9.2.6.2.**

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиствателно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
19	димоход на 3 бр. газови бойлери	240	0,24	-	Природен газ	10
17	димоход на 2 бр. газови бойлери	2000	0,2	-	Природен газ	11
52	газова горелка		0,04	-	Природен газ	8
62	Парогенератор при обезмасляване на стругови детайли Парен котел №9	500	0,12	-	Природен газ	10

**След изпълнение на Условие 16.7.: Таблица 9.2.6.2.**

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиствателно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
--------------------------------	------------------------------	---	-------------	---------------------------	-----------------	--

19	димоход на газови бойлери	240	0,24	-	Природен газ	10
17	димоход на газови бойлери	2000	0,2	-	Природен газ	11
52	газова горелка		0,04	-	Природен газ	8

**Условие 9.2.7. Инсталация за производство на пластмасови продукти**

**Таблица 9.2.7.**

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
85	Полир-машина за пластмасови детайли	Ръкавен филтър	1500	3
88	Машина за шприцване на пластмасови детайли	-	3500	12
88.1	Полир-машина за пластмасови детайли	-	3500	12

**Таблица 9.2.7. – продължение**

Параметър	НДЕ (mg /Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройства № 85</b>	
прах	20

**До изпълнение на Условие 16.6.: Условие 9.2.8. Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси**

- Галванична инсталация ASMEGA 1

**Таблица 9.2.8.**

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство(m)
14	Аспириране след никелови вани	скрубер	20000	12
15	Аспириране на скрубер за хром след хромови вани	скрубер	13500	15

**Таблица 9.2.8. – продължение**

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройство № 14</b>	
Никел и съединенията му, определени като Ni	0,5
прах	5
<b>Изпускащо устройство № 15</b>	
Хром и съединенията му, определени като Cr	1
прах	5

**Таблица 9.2.8.1.**

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиствателно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
16	Парен котел № 8	2000	1,2	-	Природен газ	14

Таблица 9.2.8.1. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )*
NO <sub>x</sub>	250
SO <sub>x</sub>	35
CO	100

\* НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

• Галванична инсталация ASMEGA 3

Таблица 9.2.8.2.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
20	Аспириране на скрубер след хромови вани	скрубер	17000	12,5
21	Аспириране на скрубер след медни вани	скрубер	25000	11
22	Аспириране на скрубер след никелови вани	скрубер	12000	12
23	Аспириране на 2 броя вани за редукция на хром (Пречиствателна станция)	-	1500	10,5
26	Аспириране на вана със сярна киселина (Пречиствателна станция)	-	2000	10,5
28	Дегазатор CO <sub>2</sub> - (Пречиствателна станция)	-	100	6

Таблица 9.2.8.2. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройство № 20</b>	
Хром и съединенията му, определени като Cr	1
прах	5
<b>Изпускащо устройство № 21</b>	
Мед и съединенията му, определени като Cu	1
прах	5
<b>Изпускащо устройство № 22</b>	
Никел и съединенията му, определени като Ni	0,5
прах	5
<b>Изпускащо устройство № 26</b>	
Серни оксиди (серен диоксид и серен триоксид), определено като SO <sub>2</sub>	400

Таблица 9.2.8.3.



Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газове (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиства-телно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
27	Газова горелка на топлообменник към вани за демеализация	50	0,125	-	Природен газ	13
29	Парен котел №7	1200	1,0	-	Природен газ	11

Таблица 9.2.8.3. – продължение

Изпускащо устройство № 29

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )*
NO <sub>x</sub>	250
SO <sub>x</sub>	35
CO	100

\* НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

- Галванична инсталация FRATELLI ROSSI

Таблица 9.2.8.4.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиства-телно съоръжение	Максимален дебит на газове (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
57	Аспириране на 3 броя хромови вани	Мокър скрубър	6000	11
58	Аспириране на 2 броя никелови вани	Мокър скрубър	4000	11

Таблица 9.2.8.4. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
Изпускащо устройство № 57	
Хром и съединенията му, определени като Cr	1
прах	5
Изпускащо устройство № 58	
Никел и съединенията му, определени като Ni	0,4
прах	5

- Инсталация Декоративни /Екзотични покрития

Таблица 9.2.8.5

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиства-телно съоръжение	Максимален дебит на газове (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
32	Аспириране над вана за демеализация цианиди	-	1500	11
33	Аспирация над вани за нанасяне на екзотични покрития	-	4000	11
34	Аспирация над вани за нанасяне на екзотични покрития	-	4000	11

Таблица 9.2.8.5. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
Лесноразтворими цианиди,	1

определени като CN	
--------------------	--

- Байцване и Дегалванизация

Таблица 9.2.8.6.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газове (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
24	Аспириране на 4 броя вани за демеализация	-	4000	11,5
25	Аспириране на 2 броя вани за демеализация на пластмасови детайли	Мокър скрубер	27000	12
30	Аспириране на 2 броя вани за демеализация на месингови детайли	-	5000	11

Таблица 9.2.8.6 – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройство № 24</b>	
Никел и съединенията му, определени като Ni	0,5
прах	5
<b>Изпускащо устройство № 25</b>	
Азотни оксиди (азотен монооксид и азотен диоксид), определено като NO <sub>2</sub>	400
<b>Изпускащо устройство № 30</b>	
Никел и съединенията му, определени като Ni	0,5

След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.6.: Условие 9.2.8. Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси

- Галванична инсталация ASMEGA 1

Таблица 9.2.8.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газове (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство(m)
14	Аспириране след никелови вани	скрубер	20000	12
15	Аспириране на скрубер за хром след хромови вани	скрубер	13500	15

Таблица 9.2.8. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройство № 14</b>	
Никел и съединенията му, определени като Ni	0,5
прах	5
<b>Изпускащо устройство № 15</b>	
Хром и съединенията му, определени като Cr	1
прах	5

Таблица 9.2.8.1.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиствателно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
16	Парен котел № 8	2000	1,2	-	Природен газ	14

Таблица 9.2.8.1. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )*
NO <sub>x</sub>	250
SO <sub>x</sub>	35
CO	100

\* НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

• Галванична инсталация ASMEGA 3

Таблица 9.2.8.2.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
20	Аспириране на скрубер след хромови вани	скрубер	17000	12,5
21	Аспириране на скрубер след медни вани	скрубер	25000	11
22	Аспириране на скрубер след никелови вани	скрубер	12000	12
23	Аспириране на 2 броя вани за редукция на хром (Пречиствателна станция)	-	1500	10,5
26	Аспириране на вана със сярна киселина (Пречиствателна станция)	-	2000	10,5
28	Дегазатор CO <sub>2</sub> - (Пречиствателна станция)	-	100	6

Таблица 9.2.8.2. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
<b>Изпускащо устройство № 20</b>	
Хром и съединенията му, определени като Cr	1
прах	5
<b>Изпускащо устройство № 21</b>	
Мед и съединенията му, определени като Cu	1
прах	5
<b>Изпускащо устройство № 22</b>	
Никел и съединенията му, определени като Ni	0,5
прах	5
<b>Изпускащо устройство № 26</b>	
Серни оксиди (серен диоксид и серен триоксид), определено като SO <sub>2</sub>	400

Таблица 9.2.8.3.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиства-телно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
27	Газова горелка на топлообменник към вани за деметализация	50	0,125	-	Природен газ	13
29	Парен котел №7	1200	1,0	-	Природен газ	11

Таблица 9.2.8.3. – продължение

Изпускащо устройство № 29

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )*
NO <sub>x</sub>	250
SO <sub>x</sub>	35
CO	100

\* НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

- Инсталация Декоративни /Екзотични покрития

Таблица 9.2.8.5

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиства-телно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
32	Аспириране над вана за деметализация цианиди	-	1500	11
33	Аспирация над вани за нанасяне на екзотични покрития	-	4000	11
34	Аспирация над вани за нанасяне на екзотични покрития	-	4000	11

Таблица 9.2.8.5. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
Лесноразтворими цианиди, определени като CN	1

- Байцване и Дегалванизация

Таблица 9.2.8.6.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиства-телно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
24	Аспириране на 4 броя вани за деметализация	-	4000	11,5
25	Аспириране на 2 броя вани за деметализация на пластмасови детайли	Мокър скрубер	27000	12
30	Аспириране на 2 броя вани за деметализация на месингови детайли	-	5000	11

Таблица 9.2.8.6 – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
Изпускащо устройство № 24	
Никел и съединенията му, определени като Ni	0,5

прах	5
<b>Изпускащо устройство № 25</b>	
Азотни оксиди (азотен монооксид и азотен диоксид), определено като NO <sub>2</sub>	400
<b>Изпускащо устройство № 30</b>	
Никел и съединенията му, определени като Ni	0,5

#### Условие 9.2.9. Електростатично боядисване

Таблица 9.2.9.1.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиства-телно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
35.1	Камера за течное боядисване	-	15000	3
35.2		-	15000	3
37	Кабина за прахово електростатично боядисване	-	2000	11

Таблица 9.2.9.1. – продължение 1

Параметър	НДЕ (mg /Nm <sup>3</sup> )	ННЕ (% КВР)
<b>Изпускащо устройство № 35.1, 35.2 и 37</b>		
ЛОС	75*	-

\*НДЕ се отнася за общата маса на емитирания органичен въглерод (ОВ)

Таблица 9.2.9.2.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиства-телно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
36	Газова горелка към топлообменник	200	0,15	-	Природен газ	11
38	Газова горелка – лъчево отопление	30	0,15	-	Природен газ	8

#### Условие 9.2.10. Монтажен

Таблица 9.2.10.1.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиства-телно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
50.1	Газов бойлер – 1/2 броя	70	0,04	-	Природен газ	8
50.2	Газов бойлер – 1/2 броя	70	0,04	-	Природен газ	8
72	Газова горелка - конвектор	70	0,05	-	Природен газ	3

#### Условие 9.2.11. Инструментален отдел

Таблица 9.2.11.1.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиства-телно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
43	Водогреен котел №3	1000	0,6	-	Природен газ	6

Таблица 9.2.11.1. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )*
NO <sub>x</sub>	250
SO <sub>x</sub>	35
CO	100

\* НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

Таблица 9.2.11.2.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
83	Аспирация към шлайф машина	Ръкавен филтър	5000	3

Таблица 9.2.11.2. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
прах	20

#### Условие 9.2.12. Сепарираща линия за пресяване на шлага

Таблица 9.2.12.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Пречиствателно съоръжение	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Височина на изпускащото устройство (m)
59.1	Сито, транспортна лента, Сепаратор	-	10000	6
59.2	Сито, транспортна лента, Сепаратор	-	10000	6

Таблица 9.2.12. – продължение

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )
прах	20

#### Условие 9.2.13. Отоплителна система

Таблица 9.2.13.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете Nm <sup>3</sup> /h	Мощност, MW	Пречиствателно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
40	Водогреев котел № 6	800	0,29	-	Природен газ	12
41	Водогреев котел № 5	800	0,29	-	Природен газ	6
42	Водогреев котел № 4	800	0,13	-	Природен газ	14
45	Парен котел № 1	15000	9,0	-	Природен газ	14
47	Парен котел № 2	15000	9,0	-	Природен газ	13
63	Водогреев котел № 10	800	0,32	-	Природен газ	12

Таблица 9.2.13. – продължение

#### Изпускащи устройства: ИУ №№ 45 и 47

Параметър	Емисионни норми (mg/Nm <sup>3</sup> )*
NO <sub>x</sub>	250
SO <sub>x</sub>	35
CO	100

\* НДЕ се отнасят за 3 % обемни съдържание на кислород в отпадъчните газове.

Таблица 9.2.13.1.

Изпускащо устройство (комин) №	Източник на отпадъчни газове	Максимален дебит на газовете (Nm <sup>3</sup> /h)	Мощност, MW	Пречиства-телно съоръжение	Вид на горивото	Височина на изпускащото устройство (m)
46	Димоход-газов бойлер-ЗОХ	50	0,15	-	Природен газ	6
48.1	Димоход газов бойлер – ТР	70	0,065	-	Природен газ	11
48.2	Димоход газов бойлер – ТР	70	0,065	-	Природен газ	11
49.1	Димоход газов бойлер	70	0,08	-	Природен газ	5
51	димоход газов бойлер	70	0,04	-	Природен газ	8
64	газова горелка-склад 203	70	0,06	-	Природен газ	3
65	газова горелка-конвектор към процес ППП Монтаж	70	0,06	-	Природен газ	3
66	газова горелка склад 200 процес МОСА	70	0,06	-	Природен газ	3
67	газова горелка склад 200 процес МОСА	70	0,06	-	Природен газ	3
68	газова горелка склад 200 процес МОСА	70	0,06	-	Природен газ	3
69	газова горелка – склад готова продукция	70	0,06	-	Природен газ	3
70	газова горелка склад 200	70	0,06	-	Природен газ	3
71	газова горелка склад 200	70	0,06	-	Природен газ	3
74	газова горелка-конвектор	70	0,06	-	Природен газ	3
75	газова горелка-конвектор	240	0,03	-	Природен газ	8
76	газова горелка-бойлер РМЦ	240	0,02	-	Природен газ	8
77	газова горелка-бойлер Парова централа	240	0,03	-	Природен газ	8
78.1	газова горелка-битов водогреен котел към Парова централа	70	0,1	-	Природен газ	8
78.2	газова горелка-топлообменник	70	0,1	-	Природен газ	8
79.1	газова горелка-топлообменник	70	0,04	-	Природен газ	3
79.2	газова горелка - конвектор	70	0,04	-	Природен газ	3
80	газова горелка-	240	0,04	-	Природен	8

	бойлер РМЦ				газ	
81	газова горелка	70	0,03	-	Природен газ	3

**Условие 9.2.14.** Притежателят на настоящото разрешително, да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.2.15.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя план за управление на разтворителите (ПУР) в съответствие с изискванията на Глава четвърта на Наредба №7 от 21.10.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. ПУР да включва икономическа и техническа обосновка за доказване липсата на икономически и технически достъпен заместител на използваните вещества.

### Условие 9.3. Неорганизираните емисии

**Условие 9.3.1.** Всички емисии на вредни вещества от инсталацията по **Условие 2** да се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащите устройства, описани в **Условие 9.2.**

**Условие 9.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

**Условие 9.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 9.3.4.** Притежателят на настоящото разрешително да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 на Наредба № 1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

### Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

**Условие 9.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

**Условие 9.4.2.** При установяване наличието на неприятни миризми, притежателят на настоящото разрешително да предприема незабавни действия за идентифициране на причините за появата им и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване.

**Условие 9.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

### Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух.

**Условие 9.5.1.** Емисиите на отпадъчни газове от площадката не трябва да водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

### Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

**Условие 9.6.1. Изисквания към собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха**

**Условие 9.6.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащи устройства посочени в **Таблица 9.6.1.1, Таблица 9.6.1.1-1 и Таблица 9.6.1.1-2**, съгласно изискванията на глава 5 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и съгласно *Решение 2016/1032*, при спазване на регламентираните срокове в таблиците.

**Таблица 9.6.1.1**



Параметър	Метод на изпитване	Честота на измерването
<b>Изпускащо устройство: № 8</b>		
Прах	Гравиметричен	Непрекъснат
Мед и съединенията му, определени като Cu	Атомно-абсорбционно, ICP MS определяне	Веднъж годишно
Органични вещества, определени като общ въглерод	Пламъчно-йонизационен детектор, Електрохимичен принцип	Непрекъснато
Диоксини и фурани	Газхроматографско определяне	Веднъж годишно

**До изпълнение на Условие 3.4: Таблица 9.6.1.1-1**

Параметър	Метод на изпитване	Честота на измерването
<b>Изпускащи устройства: №№ 1, 2, 9.1 и 9.3</b>		
Прах	Гравиметричен	Веднъж на две години
Мед и съединенията му, определени като Cu	Атомно-абсорбционно, ICP MS определяне	Веднъж на две години
Органични вещества, определени като общ въглерод	Пламъчно-йонизационен детектор, Електрохимичен принцип	Веднъж на две години

**След изпълнение на Условие 3.4: Таблица 9.6.1.1-1**

Параметър	Метод на изпитване	Честота на измерването
<b>Изпускащи устройства: №№ 1, 2, 9.1 и 9.4</b>		
Прах	Гравиметричен	Веднъж на две години
Мед и съединенията му, определени като Cu	Атомно-абсорбционно, ICP MS определяне	Веднъж на две години
Органични вещества, определени като общ въглерод	Пламъчно-йонизационен детектор, Електрохимичен принцип	Веднъж на две години
<b>Изпускащи устройства: №№ 12.1 и 12.2</b>		
Прах	Гравиметричен	Веднъж на две години

**До изпълнение на Условие 16.6.: Таблица 9.6.1.1-2**

Параметър	Метод на изпитване	Честота на измерването
<b>Изпускащи устройства: №№ 21</b>		
Прах	Гравиметричен	Веднъж на две години
Мед и съединенията му, определени като Cu	Атомно-абсорбционно, ICP MS определяне	Веднъж на две години
<b>Изпускащи устройства: №№ 14, 22, 24, 30 и 58</b>		

Прах	Гравиметричен	Веднъж на две години
Никел и съединенията му, определени като Ni	Атомно- абсорбционно, ICP MS определяне	Веднъж на две години
<b>Изпускащи устройства: №№ 15, 20 и 57</b>		
Прах	Гравиметричен	Веднъж на две години
Хром и съединенията му, определени като Cr	Атомно- абсорбционно, ICP MS определяне	Веднъж на две години
<b>Изпускащи устройства: №№ 32, 33 и 34</b>		
Лесноразтворими цианиди, определени като CN	-	Веднъж на две години
<b>Изпускащо устройство: № 25</b>		
Азотни оксиди (азотен монооксид и азотен диоксид), определено като NO <sub>2</sub>	Хемилуминисценция; Електрохимичен принцип	Веднъж на две години
<b>Изпускащо устройство: № 26</b>		
Серни оксиди (серен диоксид и серен триоксид), определено като SO <sub>2</sub>	-	Веднъж на две години
<b>Изпускащи устройства: №№ 16, 27 и 29</b>		
NO <sub>x</sub>	-	Веднъж на две години
SO <sub>x</sub>	-	Веднъж на две години
CO	-	Веднъж на две години

**След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.6.: Таблица 9.6.1.1 -2**

Параметър	Метод на изпитване	Честота на измерването
<b>Изпускащи устройства: №№ 21</b>		
Прах	Гравиметричен	Веднъж на две години
Мед и съединенията му, определени като Cu	Атомно- абсорбционно, ICP MS определяне	Веднъж на две години
<b>Изпускащи устройства: №№ 14, 22, 24 и 30</b>		
Прах	Гравиметричен	Веднъж на две години
Никел и съединенията му, определени като Ni	Атомно- абсорбционно, ICP MS определяне	Веднъж на две години
<b>Изпускащи устройства: №№ 15 и 20</b>		
Прах	Гравиметричен	Веднъж на две години
Хром и съединенията му, определени като Cr	Атомно- абсорбционно, ICP MS определяне	Веднъж на две години
<b>Изпускащи устройства: №№ 32, 33 и 34</b>		
Лесноразтворими цианиди, определени като CN	-	Веднъж на две години
<b>Изпускащо устройство: № 25</b>		
Азотни оксиди (азотен монооксид и азотен диоксид), определено като NO <sub>2</sub>	Хемилуминисценция; Електрохимичен принцип	Веднъж на две години
<b>Изпускащо устройство: № 26</b>		
Серни оксиди (серен диоксид и серен триоксид), определено като SO <sub>2</sub>	-	Веднъж на две години
<b>Изпускащи устройства: №№ 16, 27 и 29</b>		
NO <sub>x</sub>	-	Веднъж на две години

SO <sub>x</sub>	-	Веднъж на две години
CO	-	Веднъж на две години

**Условие 9.6.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да възлага провеждането на СПИ на акредитирани лаборатории за изпитване, които задължително да измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

**Условие 9.6.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.6.1.4.** В срок до един месец притежателя на настоящото разрешително да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ план за мониторинг на емисиите в атмосферата от всички изпускащи устройства на площадката, съобразен с условията на разрешителното.

#### **Условие 9.6.2. Документиране и докладване**

**Условие 9.6.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове по **Условие 9.6.1.1** за всяка календарна година отделно и да я предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 9.6.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.6.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

**Условие 9.6.2.4.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

**Условие 9.6.2.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 9.6.2.6.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по **Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.5** и в съответствие с изискванията на Наредба № 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

**Условие 9.6.2.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с **Условие 6.15.** количества емитирани замърсители във въздуха, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталацията по **Условие 2**, попадаща в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.

**Условие 9.6.2.8.** Планът за управление на разтворителите по **Условие 9.2.15.** да се изготвя ежегодно, да обхваща предходната година и да се представя пред РИОСВ – Велико Търново не по – късно от три месеца след нейното изтичане. Всеки ПУР да включва икономическа и техническа обосновка за доказване липсата на икономически и технически достъпен заместител на използваните вещества.

#### **Условие № 10. Емисии на отпадъчни води**

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, да се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително.

##### **Условие 10.1. Производствени отпадъчни води**

###### **Условие 10.1.1. Работа на пречиствателните съоръжения**

**Условие 10.1.1.1. До изпълнение на Условие 16.6.** на притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира следните пречиствателни съоръжения за емисии в отпадъчните води изпускани през ТЗ № 1:

- Утайтел за графитни води към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали за графитни отпадъчни води от леярските дейности;
- ПСГОВ към Галванична инсталация “ASMEGA” 1 за отпадъчните води от Галванична инсталация “ASMEGA” 1, от байцващия подпроцес, от съоръжение за изсушаване на утайка;

- **ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA“ 3** за отпадъчните води от Галванична инсталация „ASMEGA“ 3, от Галванична инсталация „Fratelli Rossi“, от подпроцес „Декоративни покрития“, от Деминерализиращата линия, от Байцване и Дегалванизация;

- **Каломслоуловител** за отпадъчните води от площадката за измиване на автомобили, обозначени в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението.

**Условие 10.1.1.1. След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.6.** на притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира следните пречиствателни съоръжения за емисии в отпадъчните води изпускани през ТЗ № 1:

- **Утайтел за графитни води към Инсталация за претопяване и отливане на цветни метали** за графитни отпадъчни води от леярските дейности;
- **ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA“ 1** за отпадъчните води от Галванична инсталация „ASMEGA“ 1, от байцващия подпроцес, от съоръжение за изсушаване на утайка;
- **ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA“ 3** за отпадъчните води от Галванична инсталация „ASMEGA“ 3, от подпроцес „Декоративни покрития“, от Деминерализиращата линия, от Байцване и Дегалванизация;
- **Каломслоуловител** за отпадъчните води от площадката за измиване на автомобили,

обозначени в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението.

**Условие 10.1.1.2.** За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с **Условие 10.1.1.1**, притежателят на настоящото разрешително да изготви документация с определените:

- контролирани параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа);
- оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;
- честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри, включително документиране на резултатите;
- вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

**Условие 10.1.1.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително след изготвяне и/или актуализиране на документация по **Условие 10.1.1.2.** да я представи в РИОСВ. Документация по **Условие 10.1.1.2.** да се съхранява на площадката и предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 10.1.1.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по **Условие 10.1.1.1** в съответствие с информацията по **Условие 10.1.1.2.**

**Условие 10.1.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения, разрешени с **Условие 10.1.1.1**, в съответствие с определените по **Условие 10.1.1.2** контролирани параметри, честота на мониторинг и вид на оборудването за мониторинг.

#### **Условие 10.1.1.5. Контрол на пречиствателното оборудване**

**Условие 10.1.1.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по **Условие 10.1.1.2** на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

**Условие 10.1.1.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.”

#### **Условие 10.1.1.6. Документиране и докладване**

**Условие 10.1.1.6.1.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на **Условие 10.1.1.2**, която да предоставя при поискване от компетентният орган.

**Условие 10.1.1.6.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение.

**Условие 10.1.1.6.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.1.1.6.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 10.1.2 Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.1.2.1** Притежателя на настоящото разрешително да зауства пречистени производствени отпадъчни води - смесен поток (производствени, битово-фекални и дъждовни) в градската канализационна система на гр. Севлиево, единствено при наличие на актуален договор с ВиК оператор и при спазване на изискванията в него, както и при спазване на изискванията, посочени в **Таблица 10.1.2.1** и **Таблица 10.1.2.1.1.** на настоящото разрешително:

**Таблица 10.1.2.1. До изпълнение на Условие 16.6. Индивидуални емисионни ограничения за производствени отпадъчни води от галваничните дейности на площадката**

**1. Точка на заустване № 1** – в градската канализационна система на гр. Севлиево с ГПСОВ, с географски координати: 43°01'01,7" N; 25°06'13,1" E;

**2. Точки на пробовземане:**

- **ТП № 2** – изход ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA” 1, с географски координати: 43°01'01,3" N; 25°06'10,5" E за пречистени производствени води;
- **ТП № 3** – изход ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA” 3, с географски координати: 43°00'57,5" N; 25°06'13,9" E за пречистени производствени води,

обозначени в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението.

**3. Източници на отпадъчните води:**

- Производствени води от галваничните и леярските дейности на площадката (Инсталация за претопяване и отливане на цветни детайли, Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, Галванична инсталация „ASMEGA” 1, Галванична инсталация „ASMEGA” 3, от Галванична инсталация „Fratelli Rossi”, Декоративни покрития, Байцване и дегалванизация, Електростатично боядисване, Механичен, Шлайфане и полиране, Монтажен, Производство на пластмасови продукти, Инструментален отдел – производствени отпадъчни води (като отработени охладителни течности) Отоплителна система – солени отпадъчни води от регенерация на смоли), Съоръжение за изсушаване на утайка;
- Битово-фекални води (от санитарните възли, сервизните помещения на административната сграда и други обслужващи бита обекти на територията на площадката);
- Дъждовни води от площадката.

**4. Име на приемащата канализация:** градска канализационна система на гр. Севлиево с ГПСОВ, съгласно договор с „ВиК” ООД-гр. Габрово (Приложение 4-1. от заявлението);

**5. Пречиствателни съоръжения:**

- ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA 1”;
- ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA 3”,

обозначени в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението;

**6. Количество на заустваните отпадъчни води от:**

**6.1. Галванична инсталация „ASMEGA” 1, Байцващ подпроцес, Съоръжение за изсушаване на утайка:**

Q ср. ден	240 m <sup>3</sup> /d
Q макс. час	10 m <sup>3</sup> /h
Q макс. год.	60 000 m <sup>3</sup> /y

**6.2. Галванична инсталация „ASMEGA” 3, Галванична инсталация „Fratelli Rossi”, подпроцес „Декоративни покрития”, Деминерализиращата линия, Байцване и Дегалванизация:**

Q ср. ден	480 m <sup>3</sup> /d
Q макс. час	20 m <sup>3</sup> /h
Q макс. год.	120 000 m <sup>3</sup> /y

Показател	ИЕО за производствени отпадъчни води от галваничните дейности
Активна реакция (pH)	7-10
Неразтворени вещества	25 mg/dm <sup>3</sup>

Общ фосфор	5 mg/dm <sup>3</sup>
Нефтопродукти	10 mg/dm <sup>3</sup>
Олово	0.2 mg/dm <sup>3</sup>
Мед	0.5 mg/dm <sup>3</sup>
Хром (шествалентен)	0,1 mg/dm <sup>3</sup>
Хром (общ)	0.5 mg/dm <sup>3</sup>
Никел	0.5 mg/dm <sup>3</sup>
Цианиди (свободни)	0.2 mg/dm <sup>3</sup>
Цианиди (общо)	0.2 mg/dm <sup>3</sup>
Цинк	2.0 mg/dm <sup>3</sup>

**Таблица 10.1.2.1. След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 16.6. Индивидуални емисионни ограничения за производствени отпадъчни води от галваничните дейности на площадката**

**1. Точка на заустване № 1** – в градската канализационна система на гр. Севлиево с ГПСОВ, с географски координати: 43°01'01,7" N; 25°06'13,1" E;

**2. Точки на пробовземане:**

- **ТП № 2** – изход ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA” 1, с географски координати: 43°01'01,3" N; 25°06'10,5" E за пречистени производствени води;
- **ТП № 3** – изход ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA” 3, с географски координати: 43°00'57,5" N; 25°06'13,9" E за пречистени производствени води,

обозначени в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението.

**3. Източници на отпадъчните води:**

- Производствени води от галваничните и леярските дейности на площадката (Инсталация за претопяване и отливане на цветни детайли, Инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси, Галванична инсталация „ASMEGA” 1, Галванична инсталация „ASMEGA” 3, Декоративни покрития, Байцване и дегалванизация, Електростатично боядисване, Механичен, Шлайфане и полиране, Монтажен, Производство на пластмасови продукти, Инструментален отдел – производствени отпадъчни води (като отработени охладителни течности) Отоплителна система – солени отпадъчни води от регенерация на смоли), Съоръжение за изсушаване на утайка;
- Битово-фекални води (от санитарните възли, сервизните помещения на административната сграда и други обслужващи бита обекти на територията на площадката);
- Дъждовни води от площадката.

**4. Име на приемащата канализация:** градска канализационна система на гр. Севлиево с ГПСОВ, съгласно договор с „ВиК” ООД-гр. Габрово (Приложение 4-1. от заявлението);

**5. Пречиствателни съоръжения:**

- ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA 1”;
  - ПСГОВ към Галванична инсталация „ASMEGA 3”,
- обозначени в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението;

**6. Количество на заустваните отпадъчни води от:**

**6.1. Галванична инсталация „ASMEGA” 1, Байцващ подпроцес, Съоръжение за изсушаване на утайка:**

Q ср. ден	240 m <sup>3</sup> /d
Q макс. час	10 m <sup>3</sup> /h
Q макс. год.	60 000 m <sup>3</sup> /y

**6.2. Галванична инсталация „ASMEGA” 3, подпроцес „Декоративни покрития“, Деминерализиращата линия, Байцване и Дегалванизация:**

Q ср. ден	480 m <sup>3</sup> /d
Q макс. час	20 m <sup>3</sup> /h
Q макс. год.	120 000 m <sup>3</sup> /y

Показател	ИЕО за производствени отпадъчни води от галваничните дейности
Активна реакция (pH)	7-10

Неразтворени вещества	25 mg/dm <sup>3</sup>
Общ фосфор	5 mg/dm <sup>3</sup>
Нефтопродукти	10 mg/dm <sup>3</sup>
Олово	0.2 mg/dm <sup>3</sup>
Мед	0.5 mg/dm <sup>3</sup>
Хром (шествалентен)	0,1 mg/dm <sup>3</sup>
Хром (общ)	0.5 mg/dm <sup>3</sup>
Никел	0.5 mg/dm <sup>3</sup>
Цианиди (свободни)	0.2 mg/dm <sup>3</sup>
Цианиди (общо)	0.2 mg/dm <sup>3</sup>
Цинк	2.0 mg/dm <sup>3</sup>

**Таблица 10.1.2.1.1. Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни)**

**1. Точка на заустване № 1** – в градската канализационна система на гр. Севлиево с ГПСОВ, с географски координати: 43°01'01,7" N; 25°06'13,1" E;

**2. Точка на пробовземане: ТП № 1** – обща ревизионна шахта преди заустване в градската канализационна система (смесен поток отпадъчни води), с географски координати: 43°01'01,7" N; 25°06'13,1" E;

обозначена в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението.

**3. Източници на отпадъчните води:**

- **Производствени води** от леярските дейности извършвани на площадката, от галванични дейности, от съоръжение за изсушаване на утайка;
- **Битово-фекални води** (от санитарните възли, сервизните помещения на административната сграда и други обслужващи бита обекти на територията на площадката) и
- **Дъждовни води** от площадката.

**4. Име на приемащата канализация:** градска канализационна система на гр. Севлиево с ГПСОВ, съгласно договор с „ВиК” ООД-гр. Габрово (Приложение 4-1. от заявлението);

**5. Пречиствателни съоръжения:** съгласно **Условие 10.1.1.1,**

обозначени в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението;

**6. Количество на заустваните отпадъчни води:**

Q ср. ден	81 m <sup>3</sup> /d
Q макс. час	1250 m <sup>3</sup> /h
Q макс. год.	337 727 m <sup>3</sup> /y

Показател	ИЕО смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни)
Температура	40 <sup>0</sup> C
Активна реакция (pH)	6.5-9
Неразтворени вещества	300 mg/dm <sup>3</sup>
Нефтопродукти	15 mg/dm <sup>3</sup>
Олово	2.0 mg/dm <sup>3</sup>
Мед	2.0 mg/dm <sup>3</sup>
Хром (тривалентен)	2.5 mg/dm <sup>3</sup>
Хром (шествалентен)	0,5 mg/dm <sup>3</sup>
Никел	2.0 mg/dm <sup>3</sup>
Цианиди (свободни)	1.0 mg/dm <sup>3</sup>
Цианиди (общо)	1.5 mg/dm <sup>3</sup>
Цинк	5.0 mg/dm <sup>3</sup>

**Условие 10.1.2.2.** На притежателят на настоящото разрешително не се разрешава заустване на органични отпадъчни води от водната завеса в инсталация “Електростатично боядисване” и от третирането с органичен разтворител на част от механично-обработените детайли - от механичните дейности. Същите да се събират и съхраняват като опасен отпадък, съгласно **Условие 11** и разработена технологична инструкция.

**Условие 10.1.3. Принос към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците – водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води**

**Условие 10.1.3.1.** Смесеният поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни), зауствани в градската канализационна система на гр. Севлиево трябва да отговарят на изискванията, поставени от ВиК дружеството в договора за заустване на отпадъчните води, както и да не пречат на експлоатацията на селищната канализационна система и ГПСОВ.

**Условие 10.1.3.2.** При залпови изпускания на замърсяващи вещества в градската канализационна система на гр. Севлиево вследствие на аварийни ситуации, операторът да предприеме необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно изготвен аварийен план, и незабавно да уведоми ВиК дружеството, РИОСВ и Басейнова дирекция. Фактите по възникнали аварийни ситуации да се документират и съхраняват.

**Условие 10.1.4 Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.1.4.1** Притежателя на настоящото разрешително да извършва мониторинг на отпадъчните води по **Условие 10.1.2.1**, зауствани в градската канализационна система на гр. Севлиево, съгласно **Таблица 10.1.4.1. и Таблица 10.1.4.1.1** Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 10.1.4.1. Мониторинг на производствени отпадъчни води от галваничните дейности на площадката.**

**1. Точка на заустване № 1** – в градската канализационна система на гр. Севлиево с ГПСОВ, с географски координати: 43°01'01,7" N; 25°06'13,1" E;

**2. Точки на пробовземане:**

- **ТП № 2** – изход ПСГОВ към Галванична инсталация “ASMEGA 1”, с географски координати: 43°01'01,3" N; 25°06'10,5" E за пречистени производствени води;
- **ТП № 3** – изход ПСГОВ към Галванична инсталация “ASMEGA 3”, с географски координати: 43°00'57,5" N; 25°06'13,9" E за пречистени производствени води,

обозначени в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението.

Показатели	Честота на пробовземане	Метод за изпитване
Активна реакция (pH)	Веднъж на тримесечие	Потенциометрично определяне
Неразтворени вещества	Веднъж на тримесечие	Гравиметрично определяне
Общ фосфор	Веднъж на тримесечие	Спектрофотометрично определяне
Нефтопродукти	Веднъж на тримесечие	Газхроматографско определяне
Олово	Веднъж на тримесечие	атомно абсорбционна спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма или оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Мед	Веднъж на тримесечие	атомно абсорбционна спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма или оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Хром (шествалентен)	Веднъж на тримесечие	Спектрофотометрично определяне
Хром (общ)	Веднъж на тримесечие	атомно абсорбционна спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма или оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма



Никел	Веднъж на тримесечие	атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма или оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Цианиди (свободни)	Веднъж на тримесечие	Спектрофотометрично определяне
Цианиди (общо)	Веднъж на тримесечие	Спектрофотометрично определяне
Цинк	Веднъж на тримесечие	атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма или оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма

**Таблица 10.1.4.1.1. Мониторинг на смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални и дъждовни)**

**1. Точка на заустване № 1** – в градската канализационна система на гр. Севлиево с ГПСОВ, с географски координати: 43°01'01,7" N; 25°06'13,1" E;

**2. Точка на пробовземане: ТП № 1** – обща ревизионна шахта преди заустване в градската канализационна система (смесен поток отпадъчни води), с географски координати: 43°01'01,7" N; 25°06'13,1" E;

обозначена в Приложение 6-1 „План на площадковата канализационна система, пречиствателните съоръжения и точките за мониторинг на отпадъчните води“ от заявлението.

Показатели	Честота на пробовземане	Метод за изпитване
Температура	Веднъж на тримесечие	Потенциометрично определяне
Активна реакция (рН)	Веднъж на тримесечие	Потенциометрично определяне
Неразтворени вещества	Веднъж на тримесечие	Гравиметрично определяне
Нефтопродукти	Веднъж на тримесечие	Газхроматографско определяне
Олово	Веднъж на тримесечие	атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма или оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Мед	Веднъж на тримесечие	атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма или оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Хром (три валентен)	Веднъж на тримесечие	Спектрофотометрично определяне
Хром (шест валентен)	Веднъж на тримесечие	Спектрофотометрично определяне
Никел	Веднъж на тримесечие	атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма или оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма
Цианиди (свободни)	Веднъж на тримесечие	Спектрофотометрично определяне
Цианиди (общо)	Веднъж на тримесечие	Спектрофотометрично определяне
Цинк	Веднъж на тримесечие	атомно абсорбционена спектрометрия или масспектрометрия с индуктивно свързана плазма или оптикоемисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма

**Условие 10.1.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за измерване на количествата зауствани пречистени производствени отпадъчни води чрез разходомерните устройства, монтирани в изходните шахти на ПСГОВ.

**Условие 10.1.4.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за изчисляване /измерване на количествата зауствани отпадъчни води от площадката на дружеството.

**Условие 10.1.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения по

**Условие 10.1.2.1,** установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

**Условие 10.1.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да изчислява замърсителите и техните годишни количества в отпадъчните води, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.1.4.5.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

**Условие 10.1.4.6.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в РИОСВ за съгласуване план за мониторинг на емисиите в отпадъчните води от площадката, съобразен с условията на КР.

### **Условие 10.2. Охлаждащи води**

При работа на инсталацията по **Условие 2** не се разрешава заустване на охлаждащи отпадъчни води от площадката на дружеството във водни обекти и/или канализационна система.

### **Условие 10.3. Битово-фекални води**

#### **Условие 10.3.1. Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.3.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства битово-фекални води като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални, охлаждащи и дъждовни), в градска канализационна система на гр. Севлиево, при спазване на изискванията, посочени в **Условие 10.1.2.1., Таблица 10.1.2.1.1.**

#### **Условие 10.3.2. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.3.2.1.** При заустване на битово-фекални води като част от смесен поток отпадъчни води по **Условие 10.1.2.1,** притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг, съгласно изискванията на **Условие 10.1.4.1, Таблица 10.1.4.1.1.**

### **Условие 10.4. Дъждовни води**

#### **Условие 10.4.1. Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения**

**Условие 10.4.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да зауства дъждовни води от площадката, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени, битово-фекални, охлаждащи и дъждовни), в градска канализационна система на гр. Севлиево, при спазване на изискванията, посочени в **Условие 10.1.2.1., Таблица 10.1.2.1.1.**

#### **Условие 10.4.2. Условия за собствен мониторинг**

**Условие 10.4.2.1.** При заустване на дъждовни води като част от смесен поток отпадъчни води по **Условие 10.1.2.1,** притежателят на настоящото разрешително да извършва мониторинг, съгласно изискванията на **Условие 10.1.4.1, Таблица 10.1.4.1.1.**

### **Условие 10.5. Документиране и докладване**

**Условие 10.5.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по **Условие 10.1.4.1.** и на настоящото разрешително.

**Условие 10.5.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява резултатите от проверките на съответствието на показателите по **Условие 10.5.1.** с определените такива в **Таблица 10.1.2.1** и **Таблица 10.1.2.1.1** от настоящото разрешително, установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Като част от ГДОС да се докладва за:

- Брой на извършени проверки;
- Установени несъответствия;
- Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия.

**Условие 10.5.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по **Условие 10.1.4.1.**

**Условие 10.5.4.** Количествата и периодичността на събиране на отпадъчните води по **Условие 10.1.2.2.** да се документира от оператора на съответната ПСГОВ в дневника на същата.

**Условие 10.5.5.** Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на **Условие 10.1.4.5.** течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване.

**Условие 10.5.6.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.5.7.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва замърсителите по **Условие 10.1.4.4..**, включително пренос извън площадката на замърсители в отпадъчните води, предназначени за преработка, за които са надвишени пределните количества, посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

**Условие 10.5.8** Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС стойностите на изчислените в съответствие с **Условие 6.15.** количества емитирани замърсители в отпадъчните води, за единица продукт, за всяко изпускано вредно вещество от инсталациите по **Условие 2**, попадащи в обхвата на Приложение 4 към ЗООС.

#### **Условие №11. Управление на отпадъците**

##### **Условие 11.1. Образуване на отпадъци**

**Условие 11.1.1.** Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по **Условие 2** да не се различават по вид (код и наименование) и да не превишават количествата, посочени в **Таблица 11.1.**, **Таблица 11.2.**, **Таблица 11.3.** и **Таблица 11.4.**

**Таблица 11.1. Производствени отпадъци от инсталацията за производство на месинг блок**

Код на отпадъка	Наименование на отпадък	Норма за ефективност [t /единица продукт]	Количество [t/y]
<b>Неопасни отпадъци</b>			
10 10 03	Шлака от пещи	0,091	1000
<b>Опасни отпадъци</b>			
10 10 09*	Прах от отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества (цинков оксид)	$1,00 \cdot 10^{-2}$	50
16 11 03*	Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества (отработени леярски тухли)	$9,1 \cdot 10^{-3}$	5

**Таблица 11.2. Производствени отпадъци от инсталацията за претопяване и изливане на цветни метали**

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Норма за ефективност [t /единица продукт]	Количество [t/y]
<b>Неопасни отпадъци</b>			
10 10 03	Шлака от пещи	0,06	1 440
10 10 08	Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07 (отработен леярски пясък)	0,16	3 840
10 10 12	Други частици, различни от упоменатите в 10 10 11 (графитен шлам)	0,013	312
<b>Опасни отпадъци</b>			
10 10 13*	Отпадъчни свързващи	$2,1 \cdot 10^{-4}$	5,1

	вещества, съдържащи опасни вещества (бракувани леярски смоли)		
10 10 09*	Прах от отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества (цинков оксид)	$1,1 \cdot 10^{-3}$	50
16 11 03*	Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества (отработени леярски тухли)	$10,2 \cdot 10^{-5}$	2,5
10 10 07*	Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (отработен леярски пясък)	0,0092	221

**Таблица 11.3. Производствени отпадъци от инсталацията за повърхностна обработка на метали  
и пластмаси**

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Норма за ефективност [t /единица продукт]	Количество [t/y]
<b>Неопасни отпадъци</b>			
11 01 99	Отпадъци, неупоменати другаде	$3,03 \cdot 10^{-5}$	8
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (оловни аноди)	$9,47 \cdot 10^{-6}$	2,5
<b>Опасни отпадъци</b>			
06 03 11*	Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди (Деметализиращ разтвор)	$9,85 \cdot 10^{-7}$	0,24
11 01 98*	Други отпадъци, съдържащи опасни вещества (отработен активен въглен)	$3,03 \cdot 10^{-5}$	8
11 01 09*	Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (Филтрувален шлам)	0,002	757
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облека, замърсени с опасни вещества (отработена филтърна хартия)	$1,5 \cdot 10^{-5}$	4
19 08 06*	Наситени или отработени йоннообменни смоли	$8,71 \cdot 10^{-5}$	22
11 01 98*	Други отпадъци, съдържащи опасни вещества (отработен активен въглен)	$3,03 \cdot 10^{-5}$	8

**Таблица 11.4. Производствени отпадъци**

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество t/y
-----------------	--------------------------	----------------

<b>Производство на пластмасови продукти</b>		
07 02 13	Отпадъци от пластмаси (полимерни детайли и леяци)	40
12 01 05	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси (деструктурирани и вторични полимери)	9,4
<b>Шлайфане и полиране</b>		
<b>Неопасни отпадъци</b>		
12 01 04	Прах и частици от цветни метали (месингов прах)	350
12 01 21	Обработени шлифовъчни тела и материали за шлифване, различни от упоменатите в 12 01 20 (отработени шлайфленти)	45
15 02 03	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (отработени филтър-ръкави)	460
<b>Опасни отпадъци</b>		
12 01 18*	Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло (маломерна полирпаста)	4
<b>Електростатично боядисване</b>		
<b>Опасни отпадъци</b>		
08 01 15*	Утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества (органична вода)	15
08 01 13*	Утайки от бой или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества (твърди органични отпадъци)	21
<b>Сепарираща линия за пресяване на шлага</b>		
<b>Неопасни отпадъци</b>		
10 10 03	Шлага от пещи	1 920
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (месингови стружки и парчета)	520
<b>Съоръжение за изсушаване на утайки</b>		
<b>Опасни отпадъци</b>		
.....	.....	.....

**Условие 11.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъка с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

#### **Условие 11.2. Приемане на отпадъци за третиране**

**Условие 11.2.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, посочени в **Таблица 11.2.1.**

**Таблица 11.2.1**

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за приемане, t/y
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали	3 800
12 01 04	Прах и частици от цветни метали	
15 01 04	Метални опаковки	
16 01 18	Цветни метали	
17 04 01	Мед, бронз, месинг;	
17 04 02	Алуминий;	

17 04 03	Олово
17 04 04	Цинк
17 04 05	Желязо и стомана
17 04 11	Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10;
19 10 02	Отпадъци от цветни метали;
19 12 03	Цветни метали;
20 01 40	Метали

с цел извършване на дейност по оползотворяване, обозначена с код R 4 – Рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения в **инсталация за производство на месинг блок.**

**Условие 11.2.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да приема на територията на площадката отпадък с код и наименование 11 01 09\* утайки от филтърнен кек, съдържащи опасни вещества (галваничен шлам), в количество до 243,2 t/y с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 (Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 (сушене)) в **Съоръжение за изсушаване на утайки.**

**Условие 11.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1.**, въз основа на писмен договор.

**Условие 11.2.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2.** по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците.

**Условие 11.2.3.2.** Преди приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2.** притежателят на настоящото разрешително да разполага с:

- информация за вида и количеството на отпадъците;
- данни за физическите характеристики и химическия състав на отпадъците;
- съответната информация, необходима за да бъде оценена пригодността на отпадъците за третирането им в инсталацията по **Условие 2.**

**Условие 11.2.3.3.** При приемане на отпадъците по **Условие 11.2.1. и Условие 11.2.2.** притежателят на настоящото разрешително да извършва следните действия:

- проверка на придружаващата отпадъците документация, посочена в **Условие 11.2.3.2.**;
- визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената по **Условие 11.2.3.2.** документация;
- измерване на количеството на приеманите отпадъци;
- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

### **Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъци**

**Условие 11.3.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъци с кодове и наименования, посочени в **Таблица 11.3.1.:**

**Таблица 11.3.1.**

Код	Наименование на отпадъка	Годишно количество, разрешено за съхраняване, t/y
08 03 17*	Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества (тонеркасети)	3
12 01 01	Стърготини, стружки и изрезки от черни метали (железни стружки)	80
12 01 07*	Машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)(масла без перхлор)	24
13 05 03*	Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) (утайки от каломасло-уловители)	30
14 06 01*	Флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъгледороди (HCFC), флуоровъгледороди (HFC)	0,5
15 01 01	Хартиени и картонени опаковки (отпадна хартиена маса от опаковки)	300

15 01 02	Пластмасови опаковки (полимерни палети и опаковки)	20
15 01 03	Опаковки от дървесни материали (Дървени отпадъци-палети)	130
15 01 04	Метални опаковки (метални опаковки)	7
15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (Отпаднали от употреба опаковки от доставка на опасни вещества)	6
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени отпадъци)	10
16 06 01*	Оловни акумулаторни батерии (отработени акумулатори (от карен транспорт))	2,5
17 01 01	Бетон (Строителни отпадъци)	10
17 01 07	Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 (смесени отпадъци от строителство и ремонти)	60
17 02 02	Стъкло	1
19 10 01	Отпадъци от чугун и стомана	100
20 01 21*	Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (изгорели луминесцентни лампи)	1,5
20 01 36	Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 (компютри)	14
07 02 13	Отпадъци от пластмаси (бракувани детайли)	40
08 02 01	Отпадъчни покривни прахове (Отработени електростатични компаунди)	2
10 10 03	Шлака от пещи (леярски шлаки (твърд, устойчив;окиси на мед, цинк, олово; неорганичен))	2 440
10 10 08	Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07 (отработен леярски пясък)	3 840
10 10 12	Други прахови частици, различни от упоменатите в 10 10 11 (графитен шлам)	312
11 01 99	Отпадъци, неупоменати другаде (отпадъци след повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития)	8
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (оловни аноди)	2,5
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (месингови стружки и парчета)	2 720
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (алуминиев скрап)	1
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (меден скрап)	0,8
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (циркониев скрап)	20
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (бракувани ЦАМ детайли)	21
12 01 04	Прах и частици от цветни метали (месингов прах)	350
12 01 05	Стърготини, стружки и изрезки от пластмаси (деструктурирани и вторични полимери)	9,4
12 01 21	Отработени шлифовъчни тела и материали за шлифване, различни от упоменатите в 12 01 20 (отработени шлайфленти)	45
15 02 03	Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за	460

	изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (отработен филтър – ръкави и полирен паспал)	
19 09 05	Наситени или отработени йоннообменни смоли (йоннообменни смоли от отоплителните системи)	4
06 03 11*	Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди (деметализиращ разтвор)	0,24
08 01 13*	Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества (твърди органични отпадъци)(твърди органични отпадъци)	21
08 01 15*	Утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества (органична вода)	15
10 10 07*	Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества (отработен леярски пясък)	221
10 10 09*	Прах от димни газове, съдържащ опасни вещества (цинков оксид)	100
10 10 13*	Отпадъчни съдържащи вещества, съдържащи опасни вещества (бракувана леярска смола)	5,1
11 01 09*	Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (филтруван шлам)	757
11 01 98*	Други отпадъци, съдържащи опасни вещества (отработен активен въглен)	8
12 01 08*	Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи (масла от перхлор)	15
12 01 09*	Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи (охладителни течности)	50
12 01 18*	Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифване, хононговане и лепинговане), които съдържат масло (маломерна полирпаста)	4
13 02 08*	Други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки ( моторни и смазочни масла)	5
15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (отработена филтърна хартия)	4
16 11 03*	Други облицовъчни и огнеупорни материали от металургични процеси, съдържащи опасни вещества (отработени леярски тухли)	7,5
19 08 06*	Наситени или отработени йоннообменни смоли (отработени йоннообменни смоли)	22

**Условие 11.3.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване;
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

**Условие 11.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ в срок до един месец от издаването на комплексното разрешително актуален план/карта на площадката, в който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци, образувани на площадката.

**Условие 11.3.4.** При планирана промяна на място за съхранение на образуваните на площадката отпадъци притежателят на настоящото разрешително да представи в РИОСВ актуализация на горния план, в срок един месец преди осъществяване на промяната.

**Условие 11.3.5.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва предварително съхраняване на опасните отпадъци, образувани от производствената дейност в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете да бъдат обозначени с добре видими надписи “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците



**Условие 11.3.6.** Всички обособени места за предварително съхраняване на отпадъците посочени в **Условие 11.3.1.**, трябва да имат трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третира в тях, да бъдат ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта. Съхранението на отпадъците да се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците.

**Условие 11.3.7.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава предварителното съхраняване на отпадъците да се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

**Условие 11.3.8.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците**

**Условие 11.4.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за транспортиране отпадъците извън територията на площадката на лица, притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. В случай, че тази дейност ще се извършва от притежателя на настоящото разрешително, същият следва да притежава такива документи.

**Условие 11.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в случаите на предаване на опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане.

**Условие 11.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи:

1. За производствени отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
2. За опасни отпадъци:
  - сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ;
  - “Идентификационен документ”, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

#### **Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци**

**Условие 11.5.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието, извън територията на площадката, единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор, или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци.

**Условие 11.5.1.1.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците, образувани на площадката, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

**Условие 11.5.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 4 (Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения), в **Инсталация за производство на месинг блок.**, на отпадъци с код и наименование:

- 12 01 03 – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали (месингови стружки и парчета);

в количество до 2 720t/у, генерирани на територията на площадката,

- 12 01 03 – стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;
- 12 01 04 – прах и частици от цветни метали;
- 15 01 04 – метални опаковки;
- 16 01 18 – цветни метали;
- 17 04 01 – мед, бронз, месинг;
- 17 04 02 – алуминий;
- 17 04 03 – олово;
- 17 04 04 – цинк;
- 17 04 05 – желязо и стомана;
- 17 04 11 – кабели, различни от упоменатите в 17 04 10;

- 19 10 02 – отпадъци от цветни метали;
- 19 12 03 – цветни метали;
- 20 01 40 – метали,

посочени в **Условие 11.2.1.**, в количество до 3 800 t/y.

Общото количество на оползотворените отпадъци ( генерирани на територията на производствената площадка и приети от външни фирми) да не надвишава 6 549 t/y.

**Условие 11.5.3. До изпълнение на Условие 3.5.:** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 (рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали) в **Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък – 1 брой**, на следните отпадъци с код и наименование:

- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,

генерирани на територията на площадката,

в общо количество до 7,2 t/24h и последваща употреба в **Инсталация за изработка на сърца.**

**След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на Условие 3.5.:** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 5 (Рециклиране/ възстановяване на други неорганични материали) в **Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък – 2 броя**, на следните отпадъци с код и наименование:

- 10 10 08 - Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07,

генерирани на територията на площадката,

в общо количество до 14,4 t/24h (7,2 t/24h всяка една Инсталация за термично рециклиране на отработен леярски пясък) и 4 800 t/y, и последваща употреба в **Инсталация за изработка на сърца.**

**Условие 11.5.4.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 (Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (сепариране)) в **Сепарираща линия за пресяване на шлака.**, на отпадъци с код и наименование:

- 10 10 03 – Шлака от пещи, генериран на територията на площадката,

в количество до 18 t/24h (2 440 t/y).

**Условие 11.5.5.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 3 (Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които нв се използват като разтворители (включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация) в **Инсталация за производство на пластмасови продукти (процес „Шприцване“)**, на отпадъци с код и наименование:

- 12 01 05 – стърготини, стружки и изрезки от пластмаса(деструктурирани и вторични полимери), в количество до 9,4 t/y;
- 07 02 13 – отпадъци от пластмаси (полимерни детайли и леяци), в количество до 40 t/y,

генерирани на територията на площадката.

**Условие 11.5.6.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване с код R 4 (Рециклиране/ възстановяване на метали и метални съединения) в **Процес „Шлайфане и полиране“**, на отпадък с код и наименование 12 01 18\* – Утайки, съдържащи метали (утайки от шлифване, хонинговане и лепинговане), съдържащи масло (маломерна полирпаста), в количество до 4t/y, генерирани на територията на площадката.

**Условие 11.5.7.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R 12 (Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1-R12 (сепариране)) в **Съоръжение за изсушаване на утайки**, на отпадъци с код и наименование:

- 11 01 09\* – Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (Филтрувален шлам);

в количество до 757 t/y, генерирани на територията на площадката,

- 11 01 09\* – Утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества (Филтрувален шлам),

посочени в **Условие 11.2.2.**, в количество до 243,2 t/y.

**Условие 11.5.8.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да извършва дейност по оползотворяване, обозначена с код **R13** (съхраняване на отпадъци до извършването на дейност по оползотворяване,обозначени с код R 4) на площадка № 51, обозначена на Приложение 7-1 от заявлението на следните отпадъци с код и наименование:

Код	Наименование	Максимално моментно количество (моментен капацитет), тона
12 01 03	Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали	

12 01 04	Прах и частици от цветни метали	80
15 01 04	Метални опаковки	
16 01 18	Цветни метали	
17 04 01	Мед, бронз, месинг	
17 04 02	Алуминий	
17 04 03	Олово	
17 04 04	Цинк	
17 04 05	Чугун и стомана	
17 04 11	Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10	
19 10 02	Отпадъци от цветни метали	
19 12 03	Цветни метали	
20 01 40	Метали	

**Условие 11.5.8.1.** Съоръжението за извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R13 по **Условие 11.5.8.**, да отговаря на изискванията на наредбата по чл.43, ал.1 от ЗУО, като площадката трябва да има трайна настилка (бетон, асфалт или друг подходящ материал), ясни надписи за предназначението ѝ, вида на отпадъците, които се третират в нея и да бъде ясно отделена от останалите съоръжения в обекта.

**Условие 11.5.8.2.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да съхранява отпадъците по **Условие 11.5.8.** за срок не по-дълъг от три години.

#### **Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците**

**Условие 11.6.1.** На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да предава за обезвреждане отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 67 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор или да ги предава по реда и при спазване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006г. относно превози на отпадъци.

#### **Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците**

**Условие 11.7.1.** Притежателят на настоящото разрешително да осъществява измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация;
- стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

**Условие 11.7.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес).

**Условие 11.7.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкцията за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

#### **Условие 11.8. Анализи на отпадъците**

**Условие 11.8.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализи на образуваните при производствената дейност отпадъци с цел класификация на отпадъците по чл. 3 от ЗУО.

**Условие 11.8.2.** Притежателят на настоящото разрешително да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране, единствено след извършване на основно охарактеризиране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.2.1.** Вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците по **условие 11.8.2** да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

**Условие 11.8.3.** Анализите на отпадъците да бъдат извършвани от акредитирани лаборатории, в съответствие с чл. 3 ал. 7 от ЗУО.

#### **Условие 11.9. Документиране и докладване**

**Условие 11.9.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Условие 11.9.1.1.** Информацията, включително и резултатите от извършените анализи на отпадъците по **Условие 11.8.1** и **Условие 11.8.2**, да се документират и съхраняват минимум 5 години на площадката и да се предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани/изчислявани съгласно **Условие 11.7.** количества на отпадъците и да докладва като част от ГДОС образуваните годишни количества, както и изчислените стойности на годишните норми за ефективност (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) по инсталации.

**Условие 11.9.3.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и да докладва като част от ГДОС количествата отпадъци, подлагани на дейности по оползотворяване, обозначени с кодове: R3, R4, R5, R12 и R 13.

**Условие 11.9.4.** Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС видовете и количествата отпадъци, приети, съхранени и оползотворени на площадката.

**Условие 11.9.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от оценката на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

**Условие 11.9.6.** Притежателят на настоящото разрешително да съхранява всяка информация, чието документиране се изисква с горните условия (**условие № 11. Управление на отпадъците**) за срок не по-кратък от пет календарни години, ако не е указано друго в съответната нормативна уредба. Информацията да се предоставя при поискване от компетентните органи.

**Условие 11.9.7.** Притежателят на настоящото разрешително да направи проучване на възможността за оползотворяване, преработване и рециклиране на образуваните на площадката отпадъци при промяна в работата на инсталациите.

**Условие 11.9.8.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва преносите извън площадката на опасни и неопасни отпадъци, в определените случаи, посочени в Регламент № 166/ 2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

#### **Условие № 12. Шум**

##### **Условие 12.1. Емисии**

**Условие 12.1.1.** Дейностите, извършвани на производствената площадка, да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);
- вечерно ниво – 70 dB(A);
- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);
- вечерно ниво – 50 dB(A);
- нощно ниво – 45 dB(A).

##### **Условие 12.2. Контрол и измерване**

**Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на:

- общата звукова мощност на площадката;
- еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката;
- еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.

**Условие 12.2.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.**

**Условие 12.2.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.

### **Условие 12.3. Документиране и докладване**

**Условие 12.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от наблюдението на определените показатели.

**Условие 12.3.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява на площадката и представя при поискване от компетентните органи на резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

**Условие 12.3.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС:

- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, Обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г.;
- установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия.

### **Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

#### **Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване**

**Условие 13.1.1.** На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

**Условие 13.1.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

**Условие 13.1.3.** Разливи и/ или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) да се почистват/ преустановяват до 12 часа след откриването им.

**Условие 13.1.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят почвата/ подземните води и третиране на образуваните отпадъци..

**Условие 13.1.5.** Не се допуска наличие на течности в резервоари, варели, тръбопроводи и др., при които са установени течове, до момента на тяхното отстраняване.

**Условие 13.1.6.** Притежателят на настоящото разрешително да осигурява извършването на товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/ изливания, единствено на определени за целта места.

**Условие 13.1.7.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката.

**Условие 13.1.8.** Не се допуска използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждането на конструкции, инженерно строителни съоръжения и други, при които се осъществява или е възможен контакт с почвите и подземните води и от които същите могат да бъдат замърсени.

#### **Условие 13.2. Условия за мониторинг на подземни води**

**Условие 13.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително да извършва собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в **Таблица 13.2.1.** на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.“

**Таблица 13.2.1. Мониторинг на подземни води**

Показател	Честота
Водно ниво	Веднъж годишно
Активна реакция	Веднъж годишно
Електропроводимост	Веднъж годишно
Обща твърдост	Веднъж годишно
Амониев йон	Веднъж годишно
Фосфати	Веднъж годишно
Мед	Веднъж годишно
Никел	Веднъж годишно
Олово	Веднъж годишно
Хром	Веднъж годишно
Цинк	Веднъж годишно
Цианиди	Веднъж годишно
Нефтопродукти	Веднъж годишно

**Условие 13.2.2.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в БД и ИАОС за съгласуване план за мониторинг на подземните води, съобразен с условията на настоящото разрешително.

**Условие 13.3. Условия за мониторинг на почвата**

**Условие 13.3.1.** Притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на почви по показателите, посочени в **Таблица 13.3.1.** на настоящото разрешително. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории.

**Таблица 13.3.1. Мониторинг на почви**

Показател	Честота
pH	Веднъж на три години
Мед	Веднъж на три години
Никел	Веднъж на три години
Олово	Веднъж на три години
Хром	Веднъж на три години
Цинк	Веднъж на три години
Нефтопродукти	Веднъж на три години

**Условие 13.3.2.** В срок до един месец от влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да изготви и представи в РИОСВ и ИАОС за съгласуване план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително.

**Условие 13.4. Документиране и докладване**

**Условие 13.4.1.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от изпълнението на инструкциите по **Условие 13.1.2**, **Условие 13.1.4**, **Условие 13.1.7** и да ги предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.4.2.** Притежателят на настоящото разрешително да документира и съхранява на площадката резултатите от собствения мониторинг на почви по **Условие 13.3.1.** и подземни води по **Условие 13.2.1.** и да ги предоставят при поискване от компетентните органи.

**Условие 13.4.3.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води и почви като част от ГДОС.

**Условие 13.4.4.** Притежателят на настоящото разрешително да докладва за резултатите от изпълнението на всички инструкции като част от ГДОС.

**Условие 13.4.5.** Притежателят на настоящото разрешително да документира, съхранява и докладва, като част от ГДОС, предприети допълнителни мерки за опазване на почвата и подземните води.

**Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети**

**Условие 14.1.** Притежателят на настоящото разрешително да експлоатира инсталациите на площадката при спазване изискванията на глава седма, раздел I Контрол на опасностите от големи аварии от ЗООС.

**Условие 14.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

**Условие 14.3.** Притежателят на настоящото разрешително да предприеме мерки за предотвратяване, контрол и/или ликвидиране на последствията от аварии.

**Условие 14.4.** Притежателят на настоящото разрешително да води документация за всяка възникнала аварийна ситуация, която описва:

- причините за аварията;
- време и място на възникване;
- последствия от аварията върху здравето на населението и околната среда;
- предприети действия по прекратяването на аварията и/или отстраняването на последствията от нея.

Документацията да се съхранява на площадката и представя при поискване от контролния орган.

**Условие 14.5.** Притежателят на настоящото разрешително незабавно да уведоми РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложи в разрешителното;
- не планирана емисия;
- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхности или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

#### **Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спираня и други)**

**Условие 15.1.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която да осигурява:

- пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях;
- спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес.

**Условие 15.2.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по **Условие 2**, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

**Условие 15.3.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за документиране на действията по **Условие 15.2**, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по **Условие 2**. Документацията да се съхранява на площадката и предоставя при поискване от компетентния орган.

**Условие 15.4.** Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на инсталациите по **Условие 2**, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното определяне и контролиране.

**Условие 15.5.** Обобщени резултати от мониторинга по **Условие 15.4** да се представя като част от ГДОС.

#### **Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях**

**Условие 16.1.** В случай на взето от оператора решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в **Условие 2** на настоящото разрешително или на части от тях, притежателят му да уведоми РИОСВ и ИАОС, като посочи и предвидената за това дата.

**Условие 16.2.** В срок до един месец преди прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях, притежателят на настоящото разрешително да изготви и представи в РИОСВ подробен план за закриване на дейностите на площадката или части от тях. Планът е необходимо да включва като минимум:

- отстраняване от площадката на всички контролирани от законодателството по околна среда материали/вещества;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на тръбопроводи и съоръжения, които са работили с вещества/материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване (отстраняване/ демонтиране при окончателно закриване) на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- почистване и рекултивиране на замърсената на територията на площадката почва;

инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по закриване.

**Условие 16.2.1.** В случай, че изпълнението на Плана за закриване дейността на инсталацията или части от нея налага промяна в условията на комплексното разрешително, да се предприемат необходимите действия за разрешаването на тези промени преди изпълнение на плана по **Условие 16.2.**

**Условие 16.3.** В срок до един месец преди временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или на части от тях, да се изготви и представи в РИОСВ подробен План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях. Планът да включва като минимум:

- почистване на тръбопроводи и оборудване, които са работили с вещества/ материали, контролирани от националното законодателство;
- почистване на складови помещения/ складови площадки, временни площадки за съхранение на отпадъци, обваловки и басейни;
- инструкции и отговорни лица за всяка от дейностите по временно прекратяване;
- окончателна цена за всяка от дейностите и осигуряване на необходимите средства.

**Условие 16.4.** Изпълнението на мерките по планове по **Условие 16.2** и **Условие 16.3** да се докладва, като част от съответния ГДОС.

**Условие 16.5.** В случай, че се закриват всички инсталации и дейности по Приложение № 4 от ЗООС, притежателят на настоящото разрешително да:

- направи оценка на състоянието на замърсяване на почвата и подземните води с опасни вещества, използвани, произвеждани или изпускани от инсталацията през целия период на експлоатация;
- предприеме мерки за отстраняване на замърсяването до връщане на почвата и/или подземните води до базовото състояние, съгласно докладът за базово състояние, в случай, че оценката е показала значително замърсяване на почвата и подземните води;
- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато установените в доклада за базово състояние нива на замърсяване представлява такъв риск;
- предприеме допълнителни действия за отстраняване, контролиране, ограничаване или намаляване на опасните вещества така, че предвид характеристиката на площадката и бъдещото ѝ предназначение да не представлява риск за човешкото здраве и околната среда – когато не използва, произвежда или изпуска съответни ОХВ, но е заварил такова предходно замърсяване;

изготви и представи в РИОСВ доклад за изпълнението на дейностите за привеждане на площадката в задоволително състояние с оглед одобреното ѝ бъдещо предназначение.

**Условие 16.6.** Притежателят на настоящото разрешително да изведе от експлоатация по реда на **Условие 16.2** Галванична инсталация FRATELLI ROSSI, включваща 12 броя вани с обем на ваните за обработка 22,9 м<sup>3</sup>, към инсталация за повърхностна обработка на метали и пластмаси.

**Условие 16.7.** Притежателят на настоящото разрешително да изведе от експлоатация по реда на **Условие 16.2** Парен котел № 9 – 0,12 MW към Отоплителна система.

**Условие 16.8.** Притежателят на настоящото разрешително да изведе от експлоатация по реда на **Условие 16.2** 2 броя водогрейни и отоплителни съоръжения с обща мощност 0,22 MW към Отоплителна система.



**Приложение № 1**

- I. Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА“ АД, гр. Севлиево.
- II. Таблици към Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА“ АД, гр. Севлиево.
- III. Приложения към Допълнено заявление за издаване на комплексно разрешително на „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА“ АД, гр. Севлиево.