

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

елемент	поз.	сечение	дължк.	брой	тегло		стомана	забележки
					ед.	общо		
-	-	mm	mm	-	kg	kg	-	-
Моряшка стълба 1	1	□ 60.60.3	3437	2	18,56	37,1	S 235JRG2	DIN 2395
	2	□ 30.30.3	600	11	1,42	15,6	S 235JRG2	DIN 2395
	3	- 50 x 5	2036	11	4,00	44,0	S 235JR	
	4	- 50 x 5	3437	3	6,75	20,2	S 235JR	
Моряшка стълба 2	13	□ 60.60.3	226	6	1,22	7,3	S 235JRG2	DIN 2395
	14	- 70 x 8	200	6	0,88	5,3	S 235JR	с отвори Ф14
	5	□ 60.60.3	4437	2	23,96	47,9	S 235JRG2	DIN 2395
	2	□ 30.30.3	600	15	1,42	21,2	S 235JRG2	DIN 2395
Моряшка стълба 3	3	- 50 x 5	2036	15	4,00	59,9	S 235JR	
	6	- 50 x 5	4473	3	8,78	26,3	S 235JR	
	13	□ 60.60.3	226	8	1,22	9,8	S 235JRG2	DIN 2395
	14	- 70 x 8	200	8	0,88	7,0	S 235JR	с отвори Ф14
Моряшка стълба 4	7	□ 60.60.3	5724	2	30,91	61,8	S 235JRG2	DIN 2395
	2	□ 30.30.3	600	19	1,42	26,9	S 235JRG2	DIN 2395
	3	- 50 x 5	2036	19	4,00	75,9	S 235JR	
	8	- 50 x 5	5724	3	11,23	33,7	S 235JR	
Моряшка стълба 5	13	□ 60.60.3	226	6	1,22	7,3	S 235JRG2	DIN 2395
	14	- 70 x 8	200	6	0,88	5,3	S 235JR	с отвори Ф14
	9	□ 60.60.3	4722	2	25,50	51,0	S 235JRG2	DIN 2395
	2	□ 30.30.3	600	16	1,42	22,7	S 235JRG2	DIN 2395
Моряшка стълба 6	3	- 50 x 5	2036	16	4,00	63,9	S 235JR	
	10	- 50 x 5	4722	3	9,27	27,8	S 235JR	
	13	□ 60.60.3	226	6	1,22	7,3	S 235JRG2	DIN 2395
	14	- 70 x 8	200	6	0,88	5,3	S 235JR	с отвори Ф14
Моряшка стълба 7	11	□ 60.60.3	4094	2	22,11	44,2	S 235JRG2	DIN 2395
	□	60.60.3	330	2	1,78	3,6	S 235JRG2	DIN 2395
		60.60.3	1007	2	5,44	10,9	S 235JRG2	DIN 2395
		30.30.3	600	10	1,42	14,2	S 235JRG2	DIN 2395
Моряшка стълба 8	2	□ 50 x 5	2036	10	4,00	40,0	S 235JR	
	3	- 50 x 5	2976	3	5,84	17,5	S 235JR	
	12	- 50 x 5	2976	3	5,84	17,5	S 235JR	
	13	□ 60.60.3	226	4	1,22	4,9	S 235JRG2	DIN 2395
Моряшка стълба 9	14	- 70 x 8	200	4	0,88	3,5	S 235JR	с отвори Ф14
	15	□ 60.60.3	179	2	0,97	1,9	S 235JRG2	DIN 2395
	16	L 50.50.5	40	4	0,15	0,6	S 235JR	DIN 1028, с отвори Ф14
	Гайки за болт M12			68				поцинковани
Болт за болт M12				136				поцинковани
	Болт M12			68				поцинковани

ОБЩА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

елемент	брой	тегло	ед.	общо
-	-	kg	kg	kg
Моряшка стълба 1	1	129,5		129,5
Моряшка стълба 2	1	172,2		172,2
Моряшка стълба 3	1	210,9		210,9
Моряшка стълба 4	1	178,0		178,0
Моряшка стълба 5	1	141,2		141,2

ЗАБЕЛЕЖКИ

- Изисквания към материалите и свързните средства, производството и монтажа, монтажни схеми на стоманената носеща конструкция, монтажни детайли, общи забележки, установи означения гледай на чертежи 1.
- Заваръчните шевове да се изпълнят с катет 6 mm, осезан означените.
- Отворите на фланцевите плочи да се изпълнят по шаблон чрез просареждаване с диаметри Ø13 за болтове M12 и Ø18 за болтове M16, при стобени колони, ферми и т.н.
- Всички коти са относителни в метри. Всички размери са в милиметри.
- При монтажа на конструкцията ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се изготвят работните чертежи.
- Да се направи контролна сборка между елементите и в зависимост от местоположението им в конструкцията и в стобено положение да се извърши индивидуално маркиране на елементите.
- Купата е оразмерена за ветрово натоварване при скорост на вятъра V=25 m/s.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: " ОБЩИНА СЕВЛИЕВО"

ОБЪКТ: Противопожарна кула, с.Крушево , общ.Севлиево, поземлен имот 12602

Чертеж: Спецификация			Съставяващи :	
Феза	Технически проект	Лист	14	
Част	Строително-констр.	В.лист	22	
Машаб	M 1:40	Дата:2012		
Проектант	инж. П.Петров			
Управител	Ат. Иванов			